

## cellules mixtes CW

### Cellule de refroidissement mixte Crosswise - 40kg 10GN 1/1 (R452A)

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**725214 (ECBCFA040SE)**

 Cellule de Refroidissement &  
 Congélation 40kg,  
 compatible avec Four à  
 Convection 10x1/1GN -  
 R452A

### Description courte

#### Repère No.

Cellule de refroidissement/congélateur avec affichage numérique de la température et de l'heure. Pour 10 bacs GN 1/1 ou 600x400 mm (h = 65 mm). Capacité de charge : réfrigération 40 kg ; congeler 25 kg. Détection automatique de l'insertion de la sonde alimentaire. Dégivrage automatique et manuel. Estimation du temps restant réel de refroidissement rapide (A.R.T.E.). Fonction de refroidissement turbo. Fonction de décongélation. Alarmes HACCP et Service avec enregistrement des données. Connectivité prête. Température d'air de fonctionnement : +10/-34°C. Sonde alimentaire à capteur unique. Principaux composants en acier inoxydable 304 AISI. Coins arrondis internes et drain. Évaporateur avec protection antirouille. Performances garanties à température ambiante de +40°C. Isolation Cyclopentane (sans HCFC, CFC et HFC). Gaz réfrigérant R452a (sans HCFC ni CFC). Groupe frigorifique intégré.

### Caractéristiques principales

- Cycle de refroidissement rapide : 40 kg de 90°C à 3°C en moins de 90 minutes.
- Cycle de refroidissement avec cycles prééglés automatiques : CHAR(13)CHAR(10)- Soft refroidissement doux (température de l'air 0°C), idéal pour les aliments délicats et les petites portions. CHAR(13)CHAR(10)- Hard refroidissement dur (température de l'air -12°C), idéal pour les aliments solides et les morceaux entiers.
- Cycle de congélation avec cycles prééglés automatiques (température de l'air -36°C), idéal pour tous les types d'aliments (crus, mi-cuits ou entièrement cuits).
- Turbo cooling : la cellule travaille en continu à la température souhaitée. Idéal pour une production en continu.
- Cycle de décongélation (température de l'air 7°C), idéal pour décongeler les aliments dans un environnement contrôlé et sûr.
- Possibilité de changer la température de la cavité pour les cycles turbo refroidissement et décongélation
- Estimation du temps restant pour les cycles pilotés par sonde (ARTE) pour une planification plus facile des activités.
- En standard, sonde de température à cœur à 1 capteur.
- Le panneau de commande est doté de deux écrans de grande dimension affichant : le temps, la température à cœur, le compte à rebours, les alarmes et les informations de service.
- Compatible avec une surveillance HACCP embarquée.
- Connectivité OnE prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).
- Performances garanties à des températures ambiantes de +40°C (Classe climatique 5).
- Dégivrage automatique et/ou manuel
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- 10 niveaux disponibles. Utilisable avec 10 bacs GN 1/1 ou 600x400 mm (h = 65 mm)
- IP21 Indice de protection.
- Pas de connexion hydraulique nécessaire.
- Ventilateur sur panneau articulé pour faciliter le nettoyage de l'évaporateur.
- L'eau de dégivrage peut être évacuée soit par raccordement à une vidange, soit récupérée dans un bac (en option).
- Écologique : gaz réfrigérant R452a.
- Groupe logé
- Joint de porte magnétique démontable sans outil avec design hygiénique
- Composants principaux en acier inoxydable AISI 304.
- L'évaporateur est protégé contre la rouille.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Construction intérieure avec coins arrondis et une vidange pour un nettoyage facile.
- Structure de porte chauffée automatiquement.
- Porte réversible sur site
- Butée de porte pour garder la porte ouverte afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs.

### Développement durable




- Maintien à +3 °C pour le refroidissement ou -20 °C pour la congélation, activé automatiquement à la fin de chaque cycle, pour économiser de l'énergie et maintenir la température cible (l'activation manuelle est également possible)
- Isolation en polyuréthane haute densité de 60 mm d'épaisseur, sans HCFC.

### Accessoires inclus


- 1 X Sondes 1 point pour cellules mixtes PNC 880213

### Accessoires en option

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Sondes 1 point pour cellules mixtes  | PNC 880213 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 roues pour cellules de refroidissement                                     | PNC 881284 | <input type="checkbox"/> |
| • Glissières pour cellules 28kg GN1/1  | PNC 881518 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10                                 | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Paire de grilles inox GN 1/1   | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox GN 1/1   | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Guides latéraux 7 niveaux au pas de 80 mm, pour fours électriques 10 GN 1/1  | PNC 922115 | <input type="checkbox"/> |
| • Guides latéraux 7 niveaux au pas de 80 mm, pour fours gaz 10 GN 1/1          | PNC 922116 | <input type="checkbox"/> |
| • Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours électriques 10 GN 1/1 | PNC 922121 | <input type="checkbox"/> |
| • Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours gaz 10 GN 1/1         | PNC 922122 | <input type="checkbox"/> |
| • Chariot porte structure pour fours 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1                    | PNC 922128 | <input type="checkbox"/> |
| • Chariot de chargement pour 10 GN1/1  | PNC 922130 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit cadre pour structure mobile 10 GN1/1                                     | PNC 922201 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille inox 600x400  | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Module de communication IOT pour cellule mixte                               | PNC 922419 | <input type="checkbox"/> |




Avant



Côté

EI = Connexion électrique



Dessus

## Électrique

Voltage :

725214 (ECBCFA040SE) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 1.2 kW

## Installation

Clearance: 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

## Capacité

Type de chariot GN 1/1;600x400

## Informations générales

Largeur extérieure 762 mm

Profondeur extérieure 760 mm

Hauteur extérieure 1644 mm

Poids net : 140 kg

Poids brut : 157 kg

Volume brut : 1.3 m<sup>3</sup>

## Données de refroidissement

Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :

-20 °C

[NOT TRANSLATED] air

## Information produit (Commission de Régulation EU 2015/1095)

Temps de refroidissement (+65°C à +10°C):

79 min

Capacité de chargement (refroidissement):

40 kg

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10° C/-18° C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

## Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

## [NOT TRANSLATED]

Type de fluide réfrigérant : R452A

GWP Index: 2141

Puissance frigorifique : 3244 W

Poids de fluide réfrigérant : 1500 g

Temps de refroidissement (+65°C à +10°C)

0.0697 kWh/kg