

## Préparation inox Soubassement réfrigéré positif 2 tiroirs 750 mm sans groupe

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121942 (TRERS1VC27)

Soubassement réfrigéré  
positif 2 tiroirs 750 mm sans  
groupe

### Caractéristiques principales

- L'installation en maçonnerie se fait simplement en retirant les pieds.
- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.
- 50 mm de mousse de polyuréthane haute densité injectée, sans CFC ni HCFC.
- Unités réfrigérées tropicalisées (+43 °C) même sur les installations en maçonnerie.
- Avec évaporateur, ventilateur, vanne thermostatique, panneau de commande et affichage numérique.
- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).

### Construction

- Monté sur des pieds de 150 mm surdimensionnés (65x65 mm) et réglables en hauteur (0/+90 mm).
- Glissières télescopiques pour faciliter l'extraction des bacs GN.
- Joints magnétiques faciles à remplacer.
- Base et plafond emboutis avec coins arrondis (R=12).
- Guides, grilles et cuvette de condensation faciles à retirer.
- Structure en inox AISI 304 avec fini Scotch-Brite.

### Développement durable


- Économies d'énergie à long terme grâce à la stabilité du matériel.

### Accessoires en option

- Plinthe inox latérale 700mm PNC 855837

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant




#### Électrique

<b>Voltage :</b>	
121942 (TRERS1VC27)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Total Watts :</b>	0.04 kW

#### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	750 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	690 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	860 mm
<b>Poids net :</b>	52 kg
<b>Nb de tiroirs</b>	2

Côté



EI = Connexion électrique

Dessus

