



**ecostore Premium  
Armoire réfrigérée 670 L -15°C  
-22°C groupe à distance**

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #



727257 (ESP71FFR)

Armoire 1 porte 670L -24-15°C  
Prédisposée groupe à  
distance  
R452A

### Description courte

#### Repère No.

Intérieur et extérieur en inox AISI 304 y compris l'arrière. Fond anti-corrosion. Isolation haute densité en mousse de polyuréthane expansée, de 75 mm d'épaisseur. Porte pleine avec serrure et micro de sécurité qui arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte. Prédisposé pour une installation avec groupe frigorifique à distance ; fonctionnement ventilé système optiflow ; dégivrage Frost watch Control automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage qui se déclenche uniquement lorsque c'est nécessaire ; affichage numérique grand écran. Pour températures ambiantes jusqu'à 43 °C. Sans HFC ni HCFC. Gaz réfrigérant : R404a. Mousse isolante : cyclopentane. Lumière interne par LED  
4 clayettes rilsanisées GN 2/1 en dotation et 4 paires de glissières inox en dotation.

### Caractéristiques principales

- Grande zone de stockage avec glissières antibasculement pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- Un flux d'air forcé de l'avant vers arrière, combiné au système de ventilation amovible, permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m\*K).
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Les températures de fonctionnement négatives peuvent être réglées de -22 °C à -15 °C
- [NOT TRANSLATED]
- Unité avec groupe tropicalisé

### APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

## Construction

- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Porte avec serrure à clés.
- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée
- Les angles internes arrondis, les glissières, les grilles et le système de ventilation amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Groupe à distance.
- Réfrigérant type: R404a.

- Kit d'adaptation pour 10 grilles/ plaques pâtisserie (600x400) uniquement sur les armoires 1 porte Ecostore. Comportant 4 montants verticaux d'une capacité de 68 niveaux au pas de 20 mm. PNC 881003 □
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004 □
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016 □
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018 □
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021 □
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039 □
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042 □
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043 □
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047 □
- Groupe frigorifique pour table négative premium 2 et 3 compartiments PNC 881123 □

## Interface utilisateur et gestion des données

- Grand écran digital à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température du meuble, activation du cycle turbo givrage (pour refroidir rapidement les charges chaudes) et possibilité d'activer manuellement le cycle de dégivrage.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

## Développement durable



- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Frost Watch Control: le dégivrage entièrement automatique ne démarre que lorsque la glace s'accumule dans l'évaporateur et adapte la durée de dégivrage pour garantir une parfaite élimination de la glace tout en optimisant la consommation d'énergie.
- Eclairage intérieur DEL pour économiser l'énergie et pour une meilleure visibilité interne.

## Accessoires inclus

- 4 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020

## Accessoires en option

- 2 stainless steel runners for refrigerated cabinets - (Marine) PNC 880242 □
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 PNC 880243 □
- Entretoise pour armoires frigorifiques de 670 & 1430 litres PNC 880248 □
- Kit pédale pour ouverture de porte avec le pied PNC 880324 □
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705 □



**ecostore Premium  
Armoire réfrigérée 670 L -15°C  
-22°C groupe à distance**

Condition à la température de condensation:	55 °C
Condition à la température ambiante	32 °C
Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:	9.5 mm
Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:	6 mm

**Certifications ISO**

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**[NOT TRANSLATED]**

**Niveau sonore :** 45 dBA  
**Puissance frigorifique :** 0 W



**ecostore Premium  
Armoire réfrigérée 670 L -15°C -22°C groupe à distance**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.01.07