

**ecostore Premium**  
**Armoire réfrigérée 670 L -15°C**  
**-22°C**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727314 (ESP71FFC)**Armoire 1 porte 670 L  
-22-15°C R290**727315 (ESP71FFLC)**Ecostore premium  
congélateur 670lt  
(R290), -22/-15°C, 1 porte  
charnières à gauche, FWC,  
Optiflow , IPX5 , AISI 304 ,  
Iso75, +4 rilsan 2/1GN, ,  
R290

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Intérieur et extérieur en inox AISI 304 y compris l'arrière. Fond anti-corrosion. Isolation haute densité en mousse de polyuréthane expansée, de 75 mm d'épaisseur. Porte pleine avec serrure et micro de sécurité qui arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte. Groupe frigorifique incorporé hors de la zone de stockage ; fonctionnement ventilé système optiflow ; dégivrage Frost watch Control automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage qui se déclenche uniquement lorsque c'est nécessaire ; affichage numérique grand écran. Pour températures ambiantes jusqu'à 43 °C. Sans HFC ni HCFC. Gaz réfrigérant : R290. Mousse isolante : cyclopentane. Lumière interne par LED  
4 clayettes rilsanisées GN 2/1 en dotation et 4 paires de glissières inox en dotation.

### Caractéristiques principales

- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- Un flux d'air forcé de l'avant vers arrière, combiné au système de ventilation amovible, permet une distribution homogène de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m\*K).
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- [NOT TRANSLATED]
- Unité avec groupe tropicalisé

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Construction

- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Porte avec serrure à clés.
- Construit en inox AISI 304 de très haute qualité.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Les angles internes arrondis, les glissières, les grilles et le système de ventilation amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.

### Interface utilisateur et gestion des données

- Grand écran digital à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température du meuble, activation du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes) et possibilité d'activer manuellement le cycle de dégivrage.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Développement durable



- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- Fluide frigorigène R290, de très haute pureté, assure une longue durée de vie des composants, une réduction de l'effet de serre et donc, de la dégradation de la couche d'ozone.
- Frost Watch Control: le dégivrage entièrement automatique ne démarre que lorsque la glace s'accumule dans l'évaporateur et adapte la durée de dégivrage pour garantir une parfaite élimination de la glace tout en optimisant la consommation d'énergie.
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Eclairage intérieur DEL pour économiser l'énergie et pour une meilleure visibilité interne.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

- Kit pédale pour ouverture de porte avec le pied PNC 880324
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. PNC 880705
- kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) DIAM. 125 mm PNC 881002
- Kit d'adaptation pour 10 grilles/ plaques pâtisserie (600x400) uniquement sur les armoires 1 porte Ecostore. Comprenant 4 montants verticaux d'une capacité de 68 niveaux au pas de 20 mm. PNC 881003
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 PNC 881018
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières PNC 881039
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières PNC 881047


### Accessoires inclus

- 4 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières PNC 881020


### Accessoires en option

- 2 stainless steel runners for refrigerated cabinets - (Marine) PNC 880242
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 PNC 880243
- Entretoise pour armoires frigorifiques de 670 & 1430 litres PNC 880248

Avant




Côté



EI = Connexion électrique

Dessus


**Électrique**

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Puissance de raccordement 0.5 kW

**Capacité**

Nb et type de grille (inclus) : 4 - GN 2/1

**Informations générales**

Capacité nette: 503 lt  
 Ferrage porte :  
 Largeur extérieure 710 mm  
 Profondeur extérieure 835 mm  
 Profondeur extérieure porte ouverte : 1480 mm  
 Hauteur extérieure 2050 mm  
 Nb et type de porte : 1 Pleine  
 Largeur intérieure : 560 mm  
 Profondeur intérieure : 707 mm  
 Hauteur intérieure : 1544 mm  
 Construction externe : inox AISI 304  
 Construction interne : inox AISI 304  
 Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm  
 Etanchéité : IPX1  
 Capacité brute 670 lt  
 Type of model EU  
 Regulation (2015/1094): vertical frozen

**Données de refroidissement**

Type de contrôle : Digital  
 Puissance frigorifique à une température d'évaporation de : -30 °C  
 Température de fonctionnement mini : -15 °C  
 Température de fonctionnement maxi : -22 °C  
 Type de refroidissement Ventilé  
 Type de dégivrage Electrique

**Certifications ISO**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001




**[NOT TRANSLATED]**

Niveau sonore : 56 dBA  
 Type de fluide réfrigérant : R290  
 GWP Index: 3  
 Puissance frigorifique : 586 W  
 Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109) D  
 Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015) 2385kWh / an - 6.53kWh/24h  
 Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)  
 Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094) 60,36



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

ecostore Premium  
Armoire réfrigérée 670 L -15°C  
-22°C



### EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU. These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.