

Gamme Libero

Plaque à infrarouge prêt à brancher. 1 zone

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Caractéristiques principales

- Modèle de table, zone unique.
- Fabrication en inox AISI 304 résistant.
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.
- Zone de cuisson à infrarouges avec panneau de contrôle tactile
- Affichage numérique du niveau de puissance (de 0 à 9).
- Contrôle précis de la température permettant d'atteindre rapidement la température désirée et de la maintenir.
- Protection IP24.
- Câble et prise inclus.
- 4 pieds réglables
- Adapté aux contenants avec un fond de diamètre de 140 à 250 mm

Accessoires en option

- Casserole inox pour induction PNC 653596
avec poignée en inox, diam.
200 mm
- Casserole pour induction avec PNC 653597
poignée inox diam. 240 mm
- Casserole pour induction avec PNC 653598
poignée inox diam. 280 mm
- Casserole infrarouge à fond PNC 653615
plat 260x330mm
- Casserole infrarouge à fond PNC 653616
nervuré 260x330mm

APPROBATION: _____

Électrique

Voltage :
 601641 (DIH1) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Informations générales

Puissance des plaques
 arrières : 2.5 - kW
 Dimensions des plaques
 arrières : Ø 270
 Largeur extérieure 325 mm
 Profondeur extérieure 400 mm
 Hauteur extérieure 135 mm
 Poids net : 10 kg

