

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



603567 (BMXU350)

Bloc moteur - 350W

### Caractéristiques principales

- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Bloc moteur à socle plat.
- Livré avec :-support mural à encombrement réduit.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité de 30 à 50 litres, selon la longueur du tube utilisé (35cm ou 45cm)

### Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Puissance : 350 watts.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

### Accessoires en option

- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm, à associer au support marmite 653294. PNC 653292
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294
- Fouet renforcé pour mixer portatif PNC 653578

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Électrique**

<b>Voltage :</b>	
603567 (BMXU350)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	0.35 kW
<b>Total Watts :</b>	0.35 kW

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	138 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	120 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	340 mm
<b>Poids brut :</b>	3 kg
<b>Poids net (kg) :</b>	2.4

