

## Batteurs mélangeurs BMX 60 Batteur 60 L, variation de vitesse mécanique

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**601184 (BMX60S)**

Batteur mélangeur 60 litres à variation mécanique, commandes manuelles, livré avec 3 outils, pétrin spiral (crochet) en inox, palette et fouet à brins inox.

### Description courte

#### Repère No.

Batteur mélangeur 60L pour la cuisine, la pâtisserie et la boulangerie. Cuve inox en acier inox 18/8. Variateur de vitesse à deux étages procurant une plage de vitesse de 20 à 180 t/mn. Ecran de sécurité en fils inox. Minuterie. Monte et baisse de cuve par manivelle; éclairage de cuve. Livré avec 3 outils, pétrin spiral (crochet) en inox 18/8, palette aluminium et fouet à brins inox.

### Caractéristiques principales

- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Livré avec :-crochet spirale en inox, palette, fouet et cuve 60 litres en inox AISI 302.
- Variateur de vitesse mécanique à deux niveaux.
- Capacité maximum : 20 kg de farine (détrempe - 60 %hydratation), adaptée pour 400-800 repas par service.
- Panneau de contrôle étanche, avec minuterie, et réglage à double étage de la vitesse (rapport de 1 à 9)
- Cuve avec éclairage et à levage manuel.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.

### Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Châssis en matériau inoxydable.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 60 litres.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), réglables lorsque la machine est en marche, selon l'outil et l'homogénéité du mélange.
- Puissance : 1 500 watts.
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.

### Accessoires inclus

- 1 X Palette 60 l. PNC 653083
- 1 X Crochet 60 l. PNC 653084
- 1 X Fouet 60 l. PNC 653086

### Accessoires en option

- Palette 60 l. PNC 653083
- Crochet 60 l. PNC 653084
- Fouet 60 l. PNC 653086
- Fouet 60 l. renforcé PNC 653097
- Racleur de cuve pour BMX60, BMXE60 et XBE60 PNC 653442
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Électrique**

Voltage :

220-240/380-415 V/3 ph/50  
Hz601184 (BMX60S)  
Puissance de raccordement 1.54 kW

Total Watts : 1.54 kW

**Capacité**Rendement : ISO 9001; ISO 14001 kg/  
Cycle

Capacité 60 Litre

**Informations générales**

Largeur extérieure 685 mm

Profondeur extérieure 1087 mm

Hauteur extérieure 1445 mm

Poids brut : 330 kg

Poids net (kg) : 300

Détrempe : ISO 9001; ISO 14001 kg  
avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 100 avec Fouet