

Batteurs mélangeurs BMXE 60 Batteur 60 L, variation de vitesse électrique

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



601185 (BMXE60S)

Batteur mélangeur 60 litres à variation mécanique, commandes électriques, livré avec 3 outils, pétrin spiral (crochet) en inox, palette et fouet à brins inox.

Description courte

Repère No.

Batteur mélangeur 60L pour la cuisine, la pâtisserie et la boulangerie. Cuve inox en acier inox 18/8. Variateur de vitesse à commande électrique procurant une plage de vitesse de 20 à 180 t/mn. Ecran de sécurité en fils inox. Minuterie. Monte et baisse de cuve à commande électrique; éclairage de cuve. Livré avec 3 outils, pétrin spiral (crochet) en inox 18/8, palette aluminium et fouet à brins inox.

Caractéristiques principales

- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Livré avec :-crochet spirale en inox, palette, fouet et cuve 60 litres en inox AISI 302.
- Capacité maximum : 20 kg de farine (détrempe - 60 %hydratation), adaptée pour 400-800 repas par service.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Variateur de vitesse mécanique avec commande électrique.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de la vitesse
- Le système de monte et baisse de cuve est réalisé par un motoréducteur. Eclairage de cuve présent.

Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Châssis en matériau inoxydable.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 60 litres.
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Puissance : 1 800 watts.

Accessoires inclus

- | | |
|---------------------|------------|
| • 1 X Palette 60 l. | PNC 653083 |
| • 1 X Crochet 60 l. | PNC 653084 |
| • 1 X Fouet 60 l. | PNC 653086 |

Accessoires en option

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Palette 60 l. | PNC 653083 <input type="checkbox"/> |
| • Crochet 60 l. | PNC 653084 <input type="checkbox"/> |
| • Fouet 60 l. | PNC 653086 <input type="checkbox"/> |
| • Fouet 60 l. renforcé | PNC 653097 <input type="checkbox"/> |
| • Racleur de cuve pour BMX60, BMXE60 et XBE60 | PNC 653442 <input type="checkbox"/> |
| • Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres | PNC 653585 <input type="checkbox"/> |

APPROBATION: _____

Électrique**Voltage :**

601185 (BMXE60S)	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	1.79 kW
Total Watts :	1.79 kW

Capacité

Rendement :	ISO 9001; ISO 14001 kg/ Cycle
Capacité	60 Litre

Informations générales

Largeur extérieure	685 mm
Profondeur extérieure	1030 mm
Hauteur extérieure	1445 mm
Poids brut :	347 kg
Poids net (kg) :	322
Détrempe :	ISO 9001; ISO 14001 kg avec crochet spiral
Blanc d'oeuf :	100 avec Fouet