

## Batteurs mélangeurs XBE60 Batteur 60 L, variation de vitesse électronique

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601306 (XBE60S)

Batteur mélangeur 60 litres à variation de vitesse électronique - Livré avec 3 outils, pétrin spiral (crochet) en inox, palette et fouet à brins inox.

### Description courte

#### Repère No.

Batteur mélangeur 60L pour la cuisine et la pâtisserie. Cuve 60L en inox 18/8. Variation de vitesse électronique offrant une grande plage de vitesses. Ecran de sécurité transparent. Minuterie. Monte et baisse de cuve à commande électrique. Eclairage de cuve. Livré avec 3 outils: pétrin spiral (crochet), en inox, palette et fouet à brins inox.

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Capacité maximum : 20 kg de farine (détrempe - 60 % hydratation), adaptée pour 400-800 repas par service.
- Livré avec :-crochet spirale en inox, palette, fouet et cuve 60 litres en inox AISI 302.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Variateur de vitesse électronique.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de vitesse.
- Le système de monte et baisse de cuve est activé par un motoréducteur. Un éclairage de cuve est présent.

### Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 60 litres.
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Pieds réglables en hauteur.
- Puissance : 4 000 watts.

### Accessoires inclus

- 1 X Palette 60 l. PNC 653083
- 1 X Crochet 60 l. PNC 653084
- 1 X Fouet 60 l. PNC 653086

### Accessoires en option

- Palette 60 l. PNC 653083
- Crochet 60 l. PNC 653084
- Fouet 60 l. PNC 653086
- Fouet 60 l. renforcé PNC 653097
- Racleur de cuve pour BMX60, BMXE60 et XBE60 PNC 653442
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Électrique**

Voltage :

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

601306 (XBE60S)

Puissance de raccordement 4 kW

Total Watts : 4 kW

**Capacité**Rendement : ISO 9001; ISO 14001 kg/  
Cycle

Capacité 60 Litre

**Informations générales**

Largeur extérieure 685 mm

Profondeur extérieure 1050 mm

Hauteur extérieure 1445 mm

Poids brut : 306 kg

Poids net (kg) : 300

Détrempe : ISO 9001; ISO 14001 kg  
avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 100 avec Fouet