

Batteurs mélangeurs XBE60 Batteur 60 L, variation de vitesse électronique, colonne inox

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



601500 (XBE60SX)

Batteur mélangeur 60 litres à variation de vitesse électronique - Colonne INOX - sans prise d'accessoires - Livré avec 3 outils, pétrin spiral (crochet) en inox, palette et fouet à brins inox.

Description courte

Repère No.

Batteur mélangeur 60L pour la cuisine et la pâtisserie. Bati et cuve 60L en inox 18/8. Variation de vitesse électronique offrant une grande plage de vitesses. Ecran de sécurité transparent. Minuterie. Monte et baisse de cuve à commande électrique. Eclairage de cuve. Livré avec 3 outils: pétrin spiral (crochet), en inox, palette et fouet à brins inox.

Caractéristiques principales

- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Livré avec :-crochet spirale en inox, palette, fouet et cuve 60 litres en inox AISI 302.
- Capacité maximum : 20 kg de farine (détrempe - 60 %hydratation), adaptée pour 400-800 repas par service.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Variateur de vitesse électronique.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de vitesse.
- Le système de monte et baisse de cuve est activé par un motoréducteur. Un éclairage de cuve est présent.

Construction

- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 60 litres.
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Pieds réglables en hauteur.
- Puissance : 4 000 watts.
- Châssis et piètement en inox.

Accessoires inclus

- 1 X Palette 60 l. PNC 653083
- 1 X Crochet 60 l. PNC 653084
- 1 X Fouet 60 l. PNC 653086

Accessoires en option

- Palette 60 l. PNC 653083
- Crochet 60 l. PNC 653084
- Fouet 60 l. PNC 653086
- Fouet 60 l. renforcé PNC 653097
- Racleur de cuve pour BMX60, BMXE60 et XBE60 PNC 653442
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585

APPROBATION: _____

Électrique

Voltage :

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

601500 (XBE60SX)

Puissance de raccordement 4 kW

Total Watts : 4 kW

CapacitéRendement : ISO 9001; ISO 14001 kg/
Cycle

Capacité 60 Litre

Informations générales

Largeur extérieure 685 mm

Profondeur extérieure 1050 mm

Hauteur extérieure 1445 mm

Poids brut : 306 kg

Poids net (kg) : 300

Détrempe : ISO 9001; ISO 14001 kg/
avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 100 avec Fouet