

Mixers portables Combiné Bermixer Turbo 750W avec Tube Inox 55 cm et fouet

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



603761 (BMK750T55)

Mixer portatif équipé avec
tube inox 553mm et fouet
renforcé, 750W

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-fouet inox-support mural à encombrement réduit
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 270 litres avec le tube de 55 cm.

Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Puissance : 750 watts.

Accessoires inclus

- 1 X Fouet renforcé pour mixer PNC 653578 portatif

Accessoires en option

- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm, à associer au support marmite 653294. PNC 653292
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294
- Fouet renforcé pour mixer PNC 653578

APPROBATION: _____

Électrique

Voltage :	
603761 (BMK750T55)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.75 kW
Total Watts :	0.75 kW

Capacité

Rendement :

Informations générales

Largeur extérieure	138 mm
Profondeur extérieure	120 mm
Hauteur extérieure	865 mm
Poids brut :	4.8 kg
Poids net (kg) :	3.5

