

## Chariots de service Chariot de service 2 niveaux 1200 x 600 mm, sans poignée

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361220 (STR122)

Chariot de service 2 niveaux  
1200 x 600 mm, sans  
poignée

### Description courte

#### Repère No.

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Étagères sans soudures, insonorisées, avec rebords à double repliement. Étagères soudées à la structure. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique. Dimensions des étagères : 1200x600 mm. Capacité de charge : 150 kg uniformément répartis.

### Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Capacité de charge de 150 kg, répartie uniformément.
- Étagères insonorisées avec bords tombés à double pli, soudées à la structure.
- Dimension des étagères : 1 200x600 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

### Construction

- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	1295 mm
<b>361220 (STR122)</b>	
<b>Profondeur extérieure</b>	695 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	816 mm
<b>Construction roues :</b>	zinc
<b>Diamètre des roues :</b>	Ø 125
<b>Poids net :</b>	24 kg

