

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans plan de travail

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA#	



710000 (EH2H7AA)

Table réfrigérée 2 portes 290lt, -2+10°C, AISI 304, R290 sans dessus

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5/+50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé
- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est concue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

Développement durable



- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire

APPROBATION:





Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans plan de travail

et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.

- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Hydrocarbure gaz réfrigérant R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP = 3) - exempt de CFC et de HCFC.
- Le plus haut niveau d'efficacité (classe A) est une garanti d'uniformité réalisé dans les pires conditions de fonctionnement (classe 5; 40% 40°C):certifiée par les tests énergétique suivant protocole EN16825: 2016.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

Accessoires inclus

 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP


Accessoires en option


recessines en opnen		
• Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP	PNC 881058	
 Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP 	PNC 881059	
 Kit 1/3tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP 	PNC 881071	
 Plan de travail pour table réfrigérée premium 2 compartiments 	PNC 881084	
 Plan de travail avec dosseret pour table réfrigérée premium 2 compartiments 	PNC 881087	
 Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP 	PNC 881107	
 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP 	PNC 881108	
 Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP 	PNC 881109	
 Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. 	PNC 881110	
 Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. 	PNC 881111	
 Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. 	PNC 881112	
 klt serrure à clef pour table réfrigérée 2 compartiments ht 700 	PNC 881242	






Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans plan de travail





Connexion électrique



Électrique

Voltage: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Informations générales

Capacité nette: 198 lt

Ferrage porte:

Largeur extérieure 1341 mm Profondeur extérieure 700 mm Hauteur extérieure 850 mm Profondeur porte ouverte : 1110 mm Ajustement hauteur (-/+): -5/50 mm 290 lt Capacité brute

Données de refroidissement

Puissance groupe

compresseur: 1/4 hp

Isolation: 90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO

456kWh / an - 1kWh/24h

ISO Standards: 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]

Type de fluide réfrigérant : R290 **GWP Index:** 3 Puissance frigorifique : 320 W Poids de fluide réfrigérant : 70 g

Classe énergétique (en

conformité avec la réglementation EU 2015/109 A Consommation énergétique

(en conformité avec la réglementation EU 2015

Condition de travail (en conformité avec la norme

EU 2015/1094)

avec la réglementation EU 2015/1094)

Heavy Duty (cl.5) Index EEI (En conformité

19,86

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans plan de travail





Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans plan de travail

EU energy labelling from 1st July 2016 The European energy labelling scheme for professional

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU. These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

