Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
700XP单缸座地式燃气15L炸炉

项目#

型号#

名称#

SIS #



371070 (E7FRGD1GF0)　　15升燃气炸炉台面 带V型缸槽（外置加热体）和1篮子400毫米

产品概述

产品概述

可安装于不锈钢可调节高度座脚上。两个高效的7千瓦不锈钢燃烧器。适用于天然气和液化气。可拔出的深V型炸缸。炸缸底部带有排油容器。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备
- 深V型缸体
- 把2个高功率不锈钢7千瓦带火焰中断装置的炉头放置在缸体之外
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 每个炉头带有防熄火装置
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 油通过一个活栓排到位于缸下面的一个容器内
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 电子点火更加安全
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 内部圆角设计易于清洗.
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 1 个 与缸体等尺寸炸篮用于14/15公升座地式炸炉 PNC 921691

可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 120毫米 直径 PNC 206126 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径 PNC 206127 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 400毫米 PNC 206147 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板400毫米 PNC 206175 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 承渣盘用于15升炸炉 PNC 206235 ❑
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ❑
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ❑
- 15公升座地式炸炉用排油管 PNC 206301 ❑
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑


审核:

• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米	PNC 206310	❑
• 开口柜门-伊莱克斯系列	PNC 206350	❑
• 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列	PNC 206366	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 600毫米 适用于700/900XP系列	PNC 206373	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 脚轮/轮子底座支撑件 600M	PNC 206431	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 与缸体等尺寸炸篮用于14/15公升座地式炸炉	PNC 921691	❑
• 2个1/2炸篮适合于14/15公升炸炉	PNC 921692	❑
• 炸炉滤油装置集油箱 适用于7升，14升或15升座地式炸炉	PNC 921693	❑
• 疏通棒用于15升炸炉排油管	PNC 921695	❑
• 防掉渣器用于面粉产品-15升炸炉	PNC 921696	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
700XP单缸座地式燃气15L炸炉

前视




侧视



EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视



燃气

燃气功率：	14 kW
标准燃气输送：	天然气
燃气类型选项：	LPG;Natural Gas
燃气入口：	1/2″

主要信息

可用缸体尺寸(宽度)：	240 mm
可用缸体尺寸(高度)：	505 mm
可用缸体尺寸(深度)：	380 mm
缸体容量:	13 lt MIN; 15 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重：	55 kg
运输重量：	58 kg
运输高度：	1140 mm
运输宽度：	460 mm
运输深度：	820 mm
运输体积：	0.43 m³
认证：	N7FG

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.30