

组合式炉具系列 22升 燃气多功能炒锅-混合不锈钢 800毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371106 (E7MFGHD100)

22升 燃气多功能炒锅-双层混合金属烹饪面 800毫米

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化石油气。燃烧器采用双火焰，保证加热均匀。安装有50毫米高的地脚，便于清洗。圆角、无缝焊接炉缸，烹饪表面为复合钢（表面3毫米AISI 316不锈钢，底层为12毫米低碳钢）。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 多功能炉可以用作炸炉。煮液体或作为暖汤池。设备可以用于炖，煮，蒸，煨，蒸煮和准备白沙司。
- 良好的复合钢体烹饪表面（3毫米316不锈钢在12毫米低碳钢之上）为了更好的烧烤效果
- 圆角的不锈钢缸体便于清洗
- 底部温度控制可根据控制面板的温度调节装置精确调控
- 温度可从100° C设置到250° C
- 相同温度的底部
- 空盘快速加热
- 炉头带有双层火焰从而能均匀加热
- 设备标配4个50毫米的不锈钢脚（四周不锈钢踢脚板作为可选）

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。
- [NOT TRANSLATED]

已含配件

- 1 个 座台式平扒炉刮铲 PNC 164255
- 1 个 多功能炉刮刀侧面刀片 PNC 921694


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 2个支架+滑槽适合700系列下座 台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆 设备（多功能炉，加热板，燃气 系列带橱柜设备） PNC 206244 ☐


审核:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 中央支架用于安装800毫米/1200毫米底座上的柜子或烤架和1200毫米底座的门 | PNC 206245 | ☐ |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 | PNC 206246 | ☐ |
| • 1套下挡板-700系列 | PNC 206249 | ☐ |
| • 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 | PNC 206265 | ☐ |
| • 烟道后挡板 800毫米 | PNC 206304 | ☐ |
| • 侧面扶手700系列-船用 | PNC 206307 | ☐ |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | ☐ |
| • 开口柜门-伊莱克斯系列 | PNC 206350 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 | PNC 206367 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 | PNC 206368 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 | PNC 206369 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 | PNC 206370 | ☐ |
| • 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 | PNC 206374 | ☐ |
| • 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 | PNC 206375 | ☐ |
| • 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 | PNC 206376 | ☐ |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) | PNC 206400 | ☐ |
| • 2个侧板适合座地式设备 | PNC 216000 | ☐ |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | ☐ |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | ☐ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ☐ |
| • 大扶手 (扶手栏) 800毫米 | PNC 216186 | ☐ |
| • 11公升多功能炉盖子-1型 | PNC 921690 | ☐ |
| • 稳压阀用于燃气设备 | PNC 927225 | ☐ |

前视




侧视



EQ = 等电位螺丝
 G = 燃气入口

俯视



燃气

燃气功率:	14 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG; Natural Gas
燃气入口:	1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

工作温度最低:	100 °C
工作温度最高:	250 °C
净重:	80 kg
运输重量:	95 kg
运输高度:	1140 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.8 m³
认证:	N7BRG