

组合式炉具系列 3-头 燃气 明火炉 台面 - PAELLA 800毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391024 (E9GCGH3C00)

3-头 大功率燃气 明火炉 台面 (1个5千瓦+1个10千瓦+1个15千瓦) - PAELLA 800毫米

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装；3个高效炉头(5, 10和15 千瓦)带功率调节旋钮；铸铁锅架；标配熄火保护防止意外火警；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米不锈钢板工作台。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 具有5千瓦，10千瓦和15千瓦的同中心高功率炉头带有火焰中断，优化燃烧和受保护的点火装置，并且有三个尺寸供选择，来适应大多数高要求客户的长时间的烹饪需求:60毫米直径功率为5千瓦，80毫米直径功率10千瓦，350毫米直径功率为15千瓦
- 适用于天然气或者是石油气，可转换的喷嘴作为标准配置提供
- 大尺寸铸铁平底锅支架长支撑点同样适合小型平底锅
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 每个炉头都独立控制，根据平底锅的尺寸点火（手动点燃顶部炉头）
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- 2毫米不锈钢工作台
- IPX5 级防水保护
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板

可选配件

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 150毫米 直径 | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 150直径 | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 底层框架 - 3头燃气炉 | PNC 206283 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂（不含水柱加长件） | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-900系列 | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米 | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手1200毫米-船用 | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手（扶手栏） 800毫米 | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备 | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |

审核: _____

