

组合式炉具系列 900XP燃气四头炉（6KW）连下燃气焗炉

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



391004 (E9GCGH4CGL)

4-头（每个6千瓦）燃气 明火
炉+燃气 烤箱（8.5千瓦）
800毫米

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有功率调节和优化燃烧装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 4个6千瓦的高效率炉头分成2种尺寸来适应大多数客户的长时间烹饪的要求：60毫米炉头连续功能调节可以从1.5千瓦到6千瓦，100毫米炉头连续功能调节可以从2.2千瓦到10千瓦
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择燃气下焗炉带不锈钢炉头和底板下方自我稳定火焰装置，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面铸铁盘。
- 烤箱温度调节装置可以在120 °C 到 280 °C 之间调节
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接。

已含配件


- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐

审核: _____

• 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列	PNC 206157	☐
• 单头炉热辐射板 - 900系列	PNC 206170	☐
• 单头炉坑扒板板 - 900系列	PNC 206172	☐
• 前下挡板800毫米	PNC 206176	☐
• 前下挡板1000毫米	PNC 206177	☐
• 前下挡板1200毫米	PNC 206178	☐
• 前下挡板1600毫米	PNC 206179	☐
• 1套下挡板-900系列	PNC 206180	☐
• 2块面板用于设备背部管道接口处 （单独安装）	PNC 206181	☐
• 2块面板用于维修管道（背靠背）	PNC 206202	☐
• 4个座脚适用于混凝土安装（不适合 900许库尔座地式烧烤炉）	PNC 206210	☐
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	☐
• 水柱带旋转臂（不含水柱加长件）	PNC 206289	☐
• 延伸水柱-900系列	PNC 206290	☐
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列	PNC 206298	☐
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	☐
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	☐
• 后部扶手1200毫米-船用	PNC 206309	☐
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火 炉	PNC 206363	☐
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 700/900系列	PNC 206367	☐
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于 700/900系列	PNC 206368	☐
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于 700/900系列	PNC 206369	☐
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 700/900系列	PNC 206370	☐
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系 列	PNC 206374	☐
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系 列	PNC 206375	☐
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系 列	PNC 206376	☐
• 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于 900系列燃气炒锅和燃气烤箱	PNC 206385	☐
• 排气管内置网状隔层，400毫米 （700xp/900系列）	PNC 206400	☐
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	☐
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	☐
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	☐
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	☐
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216134	☐
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	☐
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	☐



31 1/2 " 800 mm

35 3/4 " 903 mm

43 mm 2 " 51 mm

27 1/16 " 688 mm

2 3/16 " 56 mm

2 3/16 " 56 mm

G EQ

Technical drawing of a door assembly showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a side view of the door with various components labeled. Dimensions are provided for the overall size, panel size, and clearances. Key dimensions include:

- Overall width: 930 mm (36 5/8")
- Overall height: 1309 mm (51 1/2")
- Panel width: 576 mm (22 11/16")
- Panel height: 674 mm (26 1/2")
- Clearance (left): 128 mm (5 1/16")
- Clearance (right): 98 mm (3 7/8")
- Clearance (bottom): 35 7/16" (900 mm)
- Clearance (top): 850 mm (33 1/2")
- Clearance (middle): 149 mm (5 7/8")
- Clearance (bottom panel): 123 mm (5 1/16")
- Clearance (top panel): 21 mm (0 13/16")
- Clearance (middle panel): 71 mm (2 13/16")
- Clearance (bottom panel): 665 mm (26 3/16")
- Clearance (top panel): 300 mm (11 13/16")
- Clearance (bottom panel): 300 mm (11 13/16")
- Clearance (top panel): 58 mm (2 1/4")

Callouts G and EQ point to specific hardware or components.

Technical drawing of a square plate with a grid pattern. The plate has a side length of 100 mm. The grid consists of 3 horizontal and 3 vertical lines, creating a 4x4 grid of squares. The plate is shown with a top view and a side view. The top view shows the grid pattern and the plate's dimensions. The side view shows the plate's thickness and the grid pattern. The plate is labeled with dimensions: 3 15/16" (95 mm) and 100 mm.

2025. 06. 29

燃气

燃气功率:	32.5 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG; Natural Gas
燃气入口:	1/2"

主要信息

锅炉工作温度:	120 ° C MIN; 280 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	575 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	700 mm
净重:	155 kg
运输重量:	135 kg
运输高度:	1080 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.95 m ³
前炉头功率	6 - 6 kW
后炉头功率	6 - 6 kW
认证:	N9CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 PNC 206157 ☐
- 单头炉热辐射板 - 900系列 PNC 206170 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 900系列 PNC 206172 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装） PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道（背靠背） PNC 206202 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 水柱带旋转臂（不含水柱加长件） PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-900系列 PNC 206290 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列 PNC 206298 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ☐
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ☐
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206374 ☐
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 PNC 206375 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ☐
- 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于900系列燃气炒锅和燃气烤箱 PNC 206385 ☐
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400 ☐
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134 ☐
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐