

组合式炉具系列 6-头(10千瓦)燃气 明火炉+烤箱+橱柜 1200毫米

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



391014 (E9GCGL6C1M)

6-头(每个10千瓦)燃气 明火
炉+燃气烤箱 (8.5千瓦)+橱
柜1200毫米

产品概述

产品概述

不锈钢底脚的最大高度调节范围50毫米；高效花型炉头带功率调节旋钮；标配熄火保护防止意外火警；下烤箱带三层GN 2/1 盘烤架（蒸的话只能2层）；铸铁烤箱底座和烤架；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米超强度不锈钢工作面；直角侧边允许设备之间的整齐连接

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 6个10千瓦有2个不同的尺寸来适应高要求客户的烹饪需求，60毫米的炉头可以从1.5~6千瓦连续的调节功率，100毫米的炉头可以从2.2~10千瓦连续调节功率
- 工作柜用于存放锅，平底锅及盘等
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择燃气下焗炉带不锈钢炉头和底板下方自我稳定火焰装置，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面铸铁盘。
- 烤箱温度调节装置可以在120 ° C 到 280 ° C之间调节
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤PNC 164250 箱
- 1 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350


可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ☐
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360 度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ☐
- 2个支架+滑轨-4 GN 1/1-900 系列 PNC 206145 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 2侧下挡板-水泥地台安装-900系列 PNC 206157 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 900系列 PNC 206172 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口处 （单独安装） PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道（背靠背） PNC 206202 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合 900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐


审核: _____

• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	☐
• 电加热套件-座柜用	PNC 206259	☐
• 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)	PNC 206289	☐
• 延伸水柱-900系列	PNC 206290	☐
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列	PNC 206298	☐
• 烟道后挡板 1200毫米	PNC 206306	☐
• 后部扶手1200毫米-船用	PNC 206309	☐
• 开口柜门-伊莱克斯系列	PNC 206350	☐
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	☐
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	☐
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	☐
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	☐
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	☐
• 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于900系列燃气炒锅和燃气烤箱	PNC 206385	☐
• 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列)	PNC 206400	☐
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	☐
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	☐
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	☐
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216134	☐
• 大扶手 (扶手栏) 400毫米	PNC 216185	☐
• 大扶手 (扶手栏) 800毫米	PNC 216186	☐
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	☐

前视




侧视



G = 燃气入口

俯视



燃气

天然气 - 气压:

391014 (E9GCGL6C1M)

7" w.c. (17.4 mbar)

液态石油气 气压:

11" w.c. (27.7 mbar)

燃气功率:

68.5 kW

标准燃气输送:

天然气

燃气类型选项:

LPG; Natural Gas

燃气入口:

1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

铜炉工作温度: 120 ° C MIN; 280 ° C MAX

铜炉炉腔尺寸(宽度): 575 mm

铜炉炉腔尺寸(高度): 300 mm

铜炉炉腔尺寸(深度): 700 mm

净重: 164 kg

运输重量: 180 kg

运输高度: 1080 mm

运输宽度: 1020 mm

运输深度: 1260 mm

运输体积: 1.39 m³

ISO 9001; ISO 14001 - ISO

9001; ISO 14001 kW

10 - 10 kW

10 - 0/10 - 0 kW

认证: N9CG

后炉头尺寸-毫米

Ø 100 Ø 100

前炉头尺寸-毫米

Ø 100 Ø 100

中间炉头尺寸-毫米

Ø 100 Ø 100