

组合式炉具系列 900XP燃气六头炉, 10KW

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391012 (E9GCGL6COM)

6-头 (10千瓦) 燃气 明火炉
台面 1200 毫米

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座, 支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有功率调节和优化燃烧装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。2毫米厚高强度不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 6个10千瓦有2个不同的尺寸来适应高要求客户的烹饪需求, 60毫米的炉头可以从1.5~6千瓦连续的调节功率, 100毫米的炉头可以从2.2~10千瓦连续调节功率
- 燃气装置适用于天然气或液化气, 随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架, 最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作
- 适用于台面安装。

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接。


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 径 PNC 206133 ☐
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139 ☐
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140 ☐
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 900系列 PNC 206172 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长 件) PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-900系列 PNC 206290 ☐
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系 列 PNC 206298 ☐
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306 ☐
- 后部扶手1200毫米-船用 PNC 206309 ☐
- 炒锅支架 适用于700/900系列明 火炉 PNC 206363 ☐
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适 用于900系列燃气灶台 PNC 206384 ☐
- 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 PNC 216044 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐


审核: _____

- 大扶手（扶手栏） 400毫米 PNC 216185 ☐
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216278 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐

前视




侧视



G = 燃气入口

俯视





Electrolux
PROFESSIONAL

组合式炉具系列
900XP燃气六头炉, 10KW

燃气

燃气功率:	60 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG; Natural Gas
燃气入口:	1/2"

主要信息

净重:	110 kg
运输重量:	103 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	1020 mm
运输深度:	1270 mm
运输体积:	0.69 m ³
前炉头功率	ISO 9001; ISO 14001 -
后炉头功率	ISO 9001; ISO 14001 kW
中间炉头功率	10 - 10 kW
认证:	10 - 0/10 - 0 kW
	N9CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 100 Ø 100
前炉头尺寸-毫米	Ø 100 Ø 100
中间炉头尺寸-毫米	Ø 100 Ø 100



组合式炉具系列
900XP燃气六头炉, 10KW

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2025. 05. 09

可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	☐
• 气流转向器 150毫米 直径	PNC 206132	☐
• 套环用于外置排烟管接口 150直径	PNC 206133	☐
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	☐
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	☐
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	☐
• 单头炉坑扒板板 - 900系列	PNC 206172	☐
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	☐
• 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)	PNC 206289	☐
• 延伸水柱-900系列	PNC 206290	☐
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列	PNC 206298	☐
• 烟道后挡板 1200毫米	PNC 206306	☐
• 后部扶手1200毫米-船用	PNC 206309	☐
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	☐
• 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于900系列燃气灶台	PNC 206384	☐
• 侧面扶手-右边/左边-900xp系列	PNC 216044	☐
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	☐
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	☐
• 大扶手 (扶手栏) 400毫米	PNC 216185	☐
• 大扶手 (扶手栏) 800毫米	PNC 216186	☐
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216278	☐
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	☐