

组合式炉具系列 6-头 燃气 明火炉+LARGE 燃气 烤箱 1200毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391015 (E9GCG6L6CLO)

6-头 燃气 明火炉 (2个10千瓦, 4个6千瓦)+大型 燃气 烤箱 (12千瓦) 1200毫米

产品概述

产品概述

不锈钢底脚的最大高度调节范围50毫米；高效花型炉头带功率调节旋钮；标配熄火保护防止意外火警；下烤箱带三层GN 2/1 盘烤架（972x687毫米）；铸铁烤箱底座和烤架；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；2毫米超强度不锈钢工作面；直角侧边允许设备之间的整齐连接

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备或者安装在悬臂系统上
- 4个6千瓦和2个10千瓦高效率炉头有2个不同的尺寸来适应高要求客户的烹饪需求，60毫米的炉头可以从1.5~6千瓦连续的调节功率100毫米的炉头可以从2.2~10千瓦连续调节功率
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的（不锈钢可选）大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 炉头具有优化燃烧装置
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- 下柜可选择燃气下焗炉带不锈钢炉头和底板下方自我稳定火焰装置，烤箱带有3层镀铬滑轨可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）和坑面铸铁盘。
- 烤箱温度调节装置可以在120 ° C 到 280 ° C之间调节
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX5 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作

结构

- 930 毫米深的大工作面的设备
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 2毫米304不锈钢工作面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

已含配件

- 1 个 镀铬烤架用于大尺寸烤箱 PNC 206204

可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 单头炉热辐射板 - 900系列 PNC 206170 ☐
- 单头炉坑扒板板 - 900系列 PNC 206172 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口处（单独安装） PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道（背靠背） PNC 206202 ☐
- 镀铬烤架用于大尺寸烤箱 PNC 206204 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 水柱带旋转臂（不含水柱加长件） PNC 206289 ☐
- 延伸水柱-900系列 PNC 206290 ☐

审核: _____

- | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 900系列 | PNC 206298 | ☐ |
| • 烟道后挡板 1200毫米 | PNC 206306 | ☐ |
| • 后部扶手1200毫米-船用 | PNC 206309 | ☐ |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 | PNC 206363 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 | PNC 206368 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 | PNC 206369 | ☐ |
| • 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 | PNC 206370 | ☐ |
| • 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 | PNC 206376 | ☐ |
| • 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于900系列燃气炒锅和燃气烤箱 | PNC 206385 | ☐ |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) | PNC 206400 | ☐ |
| • 侧面扶手-右边/左边-900xp系列 | PNC 216044 | ☐ |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | ☐ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ☐ |
| • 2个侧板适合座地式设备 | PNC 216134 | ☐ |
| • 大扶手 (扶手栏) 400毫米 | PNC 216185 | ☐ |
| • 大扶手 (扶手栏) 800毫米 | PNC 216186 | ☐ |
| • 稳压阀用于燃气设备 | PNC 927225 | ☐ |



2025. 04. 26