

组合式炉具系列

900XP Gas Cylindrical Boiling Pan
150lt indirect heat, automatic refill

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



391103 (E9BSGH1RFR)

150升 燃气 锅带压力开关-双
层间接加热结构自动加水

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化气；可装在桥架或悬挂式系统上；高强度不锈钢燃烧器带熄火保护和自动点火；通过电磁阀自动进水；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；双层2毫米厚的316不锈钢锅盖；316不锈钢拉伸成型圆弧角锅体；安全阀控制工作压力；功率调节与温度控制可确保精准煮食温度；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；直角侧边便于设备之间的整齐连接

主要特性

- 圆形的锅子适合烹饪，炒，煮各种食物
- 通过夹层中饱和的蒸汽温度在110° C的间接加热系统，锅的底部和四周可以受到均匀的加热
- 外部阀门可手动排除在加热过程中积聚在夹层内的多余空气
- 电器是IPX 5 的耐水性认证。
- 测压计可以正确控制炒锅的功能
- 通过旋钮调节能量
- 安全温控：防止夹层内水位过低
- 夹层安全阀：避免夹层内蒸汽压力过高
- 不过温煮食、快速反应
- 大流量放水龙头有助于安全快速的倒出食物
- 独特的锅体深度，方便搅拌及食物加工
- 可拆排水管和放水龙头可以很方便的从外部进行清洁
- 电磁阀自动向设备内补水
- 平滑大面积表面，易于清洗
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 压制成型的双层316 AISI不锈钢烹饪容器
- 带熄火装置，受保护的点火装置和优化燃烧的不锈钢强力炉头
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

可持续发展

- 炒锅应带有双层保护套，包括锅内高质量的热能绝缘，节约能量及能保持外界低温。
- 坚固密封的盖子可减少煮食时间和节省能源开支
- 全封闭加热系统-无热量损耗
- 压力开关可以能量监控和控制用水量

已含配件

- 1 个 抗腐蚀水质添加剂 PNC 927222

可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ☐
- 套环用于外置排烟管接口 150直 径 PNC 206133 ☐
- 四轮套装-两个带刹车，四个可 360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ☐
- 固定脚套装（船用安装） PNC 206136 ☐
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ☐
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ☐
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ☐
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ☐
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ☐

审核: _____

- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ☐
- 1套下挡板-900系列 PNC 206180 ☐
- 2块面板用于设备背部管道接口处 (单独安装) PNC 206181 ☐
- 2块面板用于维修管道 (背靠背) PNC 206202 ☐
- 4个座脚适用于混凝土安装 (不适合 900许库尔座地式烧烤炉) PNC 206210 ☐
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ☐
- 自动卸压夹层套件 - 100/150升带高压锅 PNC 206279 ☐
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ☐
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于 700/900系列 PNC 206367 ☐
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于 700/900系列 PNC 206368 ☐
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于 700/900系列 PNC 206369 ☐
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于 700/900系列 PNC 206370 ☐
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系 PNC 206374 ☐
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系 PNC 206375 ☐
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系 PNC 206376 ☐
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) PNC 206400 ☐
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216134 ☐
- 全脱矿过滤网 PNC 864367 ☐
- 带可提升&可拆卸缸体的推车 PNC 922403 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 925019 ☐
- 抗腐蚀水质添加剂 PNC 927222 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐



900XP Gas Cylindrical Boiling Pan
150lt indirect heat, automatic refill



HWI = 热水入口

D = 排水
EI = 接电
G = 燃气入口



组合式炉具系列
900XP Gas Cylindrical Boiling Pan 150lt indirect heat, automatic
refill
公司保留对产品更改的权利而无需预先知会, 所有资料以印制时为准