

高产量烹饪 可倾式燃气压力炒锅+蒸汽, 170L (S) 独立放置, 900

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



586257 (PUET17GGC0)

可倾式燃气压力炒锅+蒸汽, 170L (S) 独立放置, 900

产品概述

产品概述

AISI304不锈钢结构。锅体使用AISI304不锈钢, 适合GN盆; 18mm厚锅体底部 (15mm生铁和3mmAISI316不锈钢)。隔热且可平衡的锅盖。自动倾倒可变速控制。锅体可以倾斜超过90° 方便食物完全清空。坚固的多个加热器带有电子点火和监控装置。快速加热且使温度均匀的分布在整個底座。安全型温度调节装置保护锅体防止过热造成的故障。精确的电子控制炒锅底部温度保证了快速反应和在50° 至250° C之间精确的选择烹饪温度。蒸汽冷凝功能在烹饪循环完成后自动消除蒸汽压力。它可以用于水煮食物或者蒸 (当盖子打开时)

主要特性

- 多功能煮食装置可用于烘烤、炖、焖、煲和压力蒸或煮
- 锅体尺寸适合GN盆
- 温度探头提供有效的温度控制: 以提供所需的适当火力, 保证不超过设定的温度
- 大弧度的边与角便于表面的清洁
- 在0.45bar的工作压力下烹饪从而减少烹饪时间
- 食物内的优化热量分布可提供最佳的色香味以及防止维生素的损失
- 压力煮食时, 安全装置可确保倾倒口无法打开
- 过夜煮食: 节省能源和时间
- 炉盖安全阀: 防止炉腔内压力过高
- 控制面板防水等级: IPX6
- 马达驱动、可变速度的“软停止”倾转: 倾转速度可以精准调节; 大于90度的倾转角度便于倾倒和清洁
- “加压模式”, 一旦压力盖子合上, 系统自动调节压力
- 内置温度探头精准控制煮食过程
- 不过温煮食、快速反应
- USB连接可以方便的更新软件, 上载菜单和下载HACCP数据。

结构

- 外部面板和内部框架采用304不锈钢
- 多功能煮食表面: 18mm厚特殊铁板复合3mm厚316不锈钢 (无缝焊接), 抗热变形和热冲击能力强
- 双层隔热锅盖使用1.4601 (AISI304) 不锈钢安装于设备的横梁上, 特殊的铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态。
- 燃气装置含有多个坚固的燃烧器、电子点火和安全监测, 适用于天然气或液化气 (根据客户要求而定)
- 一体化混合龙头 (选配件) 可便于进水和清洁
- 压力炉盖装有快锁机构, 操作简便、安全、可靠
- 防滑表面带有耐热把手
- 触摸屏控制面板安装在倾斜的冲压框架内, 在整个煮食过程中可显示各种工作参数以指导操作者: 同时显示设定与现实温度; 设定的煮食时间和剩余时间; 实时时钟; 精致食物烹饪的“SOFT”控制; 9段火力控制 (从低到高); 延时启动; 故障显示
- 尽量减少缝隙存在的设计, 便于侧面的清洁并确保达到最高的卫生标准
- 可使用煮或炖的模式
- 能源优化和外部检测系统 (选配件)
- 包装材料无有毒物质, 重量的98%可以循环利用。
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

审核: _____

TIT_UI Data Management

- 智能互联, 可通过远程和数据监控实时访问连接的设备 (需要可选配件, 请联系公司了解更多详细信息)。

可持续发展


- 优质隔热锅体可降低能源消耗、降低环境温度、提高厨师舒适感

可选配件


• 80/100升汤锅炒锅水饺筛	PNC 910053	☐
• 汤锅炒锅水饺筛刮板	PNC 910058	☐
• 汤/炒锅1/1GN方形悬框	PNC 910191	☐
• 1/1GN底盘, 炒锅适用	PNC 910201	☐
• 1/1GN孔盘带把手, H=100	PNC 910211	☐
• 1/1GN孔盘带把手, H=150	PNC 910212	☐
• 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 靠墙安装	PNC 911417	☐
• 不锈钢踢脚板160X900X100MM, 可倾设备适用, 居中安装	PNC 911447	☐
• 小孔铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN)	PNC 911577	☐
• 小铲 (FEN/UEN-PFEN/PUEN)	PNC 911578	☐
• 1/1GN孔盘带把手, H=200	PNC 911673	☐
• 可倾锅底盘和地脚160X900X100MM	PNC 911929	☐
• 40挡水板, 1600毫米长	PNC 912188	☐
• 嵌入式插座 CEE-16A/400V/IP67	PNC 912468	☐
• 嵌入式插座 CEE-32A/400V/IP67	PNC 912469	☐
• 嵌入式插座16A/230V/IP68	PNC 912470	☐
• 嵌入式插座 (CH) TYP-23, 16A/230V/IP55	PNC 912471	☐
• 嵌入式插座 (CH) TYP-25, 16A/400V/IP55	PNC 912472	☐
• 嵌入式插座16A/230V/IP55	PNC 912473	☐
• 嵌入式插座CEE-16A/230V/IP67	PNC 912474	☐
• 嵌入式插座 (CH) TYP-23, 16A/230V/IP54	PNC 912475	☐
• 嵌入式插座SCHUKO, 16A/230V/IP54	PNC 912476	☐
• 嵌入式插座 (CH) TYP-25, 16A/400V/IP54	PNC 912477	☐
• 凹陷式踢脚板	PNC 912479	☐
• 配合带挡水板设备嵌条, , D900, BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912499	☐
• 嵌条, D900, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	☐
• 燃气设备总开关, 25A, 2.5MM2	PNC 912702	☐
• 可倾设备自动冷/热混水龙头	PNC 912735	☐
• 可倾式设备密封套件-靠墙式800高1600毫米宽	PNC 912754	☐
• 可倾式设备密封套件-居中800高1600毫米宽	PNC 912760	☐
• 可倾设备低封闭背板-居中安装, 1600毫米宽, H7	PNC 912772	☐
• 可倾设备喷枪-居中安装800高	PNC 912777	☐
• 可倾炒锅2"放汤龙头-出厂安装	PNC 912780	☐
• 紧急停止按钮	PNC 912784	☐
• 连接扶手套件, 右	PNC 912975	☐
• 连接扶手套件, 左	PNC 912976	☐

• 连接扶手套件带挡水板, 右	PNC 912981	☐
• 固定设备端头扶手 (6毫米) 900, 带挡水板, TL+PXXN (R)-TO-PXXT+C90 (L)	PNC 912982	☐
• 不带扶手的刮铲 (PFEX/PUEX)	PNC 913431	☐
• 带垂直式扶手的刮铲 (PFEX/PUEX)	PNC 913432	☐
• 双旋钮混水龙头 带 防滴漏 PUET 22X60	PNC 913565	☐
• 单杠 混水龙头 带 防滴漏PUET 22X60	PNC 913566	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913567	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913568	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913577	☐

前视



侧视



CWI1 = 冷水入口


G = 燃气入口

D = 排水

HWI = 热水入口

EI = 接电

俯视



电源

电源规格: 230 V/1N ph/50/60 Hz
总功率: 0.2 kW

燃气

燃气功率: 29 kW

安装

安装方式

座地式安装于水泥底座; 座地式安装于座脚, 靠墙安装

主要信息

工作温度最低: 50 ° C
工作温度最高: 250 ° C
容器(方形)宽度: 1050 mm
容器(方形)高度: 326 mm
容器(方形)深度: 558 mm
外部尺寸(宽): 1600 mm
外部尺寸(深): 900 mm
外部尺寸(高): 800 mm
净重: 340 kg
结构: 方型; 倾斜
可用空间净体积: 170 lt
机械倾斜: 自动/手动
夹层顶盖: ✓
加热类型: 直接