Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
thermaline 85 - 电磁炒炉，1头，单边，后挡水板

项目#

型号#

名称#

SIS #



588511 (MBIHBBE0A0)　　电磁炒炉，1头，单边，后挡水板

产品概述

产品概述

设备结构遵守DIN18860_2最小20毫米滴落口。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢，坚固能负荷　繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。平滑钢化玻璃板面操作无死角并便于清洁。钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温，快速加热到最大功率，低散热不影响室温，在每个区域都可以细微的调节供给能量。过热情况下，过热保护装置自动停止机设备运作。金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。IPX5防水认

主要特性

- 快速达到最高的功率
- 低散热不影响室温
- 高温保护：一个温度探针开关防止温度过高
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件

结构

- 2面幕后工作台使用1.4301（AISI304）
- 设备结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70mm炉底柱形底部
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 内部重型坚固结构使用2mm和3mm 1.4301（AISI304）
- 设备结构遵守DIN18860_2有最小20mm滴落口
- IPX5防水认证

可持续发展

- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。

可选配件

• 座台式炉具用刮刀	PNC 910601	❑
• 850毫米嵌条，带挡水板用，D850,BS,TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912498	❑
• 护栏 500X130毫米	PNC 912523	❑
• 护栏 500X200毫米	PNC 912553	❑
• 折叠侧支板 300*850毫米	PNC 912579	❑
• 折叠侧支板 400*850毫米	PNC 912580	❑
• 固定侧支板 200*850毫米	PNC 912586	❑
• 固定侧支板 300*850毫米	PNC 912587	❑
• 固定侧支板 400*850毫米	PNC 912588	❑
• 背板 500*700毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备	PNC 913010	❑
• 左侧端点补平嵌条带挡水板	PNC 913115	❑
• 右侧端点补平嵌条带挡水板	PNC 913116	❑
• Thermaline 85 左侧嵌条带挡水板，12.5毫米侧板	PNC 913206	❑
• Thermaline 85 右侧嵌条带挡水板，12.5毫米侧板	PNC 913207	❑
• 背靠背安装U型嵌条	PNC 913226	❑
• 连接件，TL85系列设备与非therma设备或是一体炉的连接组件	PNC 913231	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913632	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913633	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913634	❑


审核:

- - NOT TRANSLATED - PNC 913635 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
thermaline 85 - 电磁炒炉，1头，单边，后挡水板

前视




侧视



EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视



电源

电源规格：	400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率：	5 kW

主要信息

外部尺寸(宽)：	500 mm
外部尺寸(深)：	850 mm
外部尺寸(高)：	250 mm
净重：	16 kg
结构	单边操作，台式
后热板功率	5 - kW
后热板尺寸	Ø 300

可持续发展

电流耗用：	7.5 Amps

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.23