

组合式炉具系列 thermaline 85 - 电力炸炉, 1X7L, 单 边, 后挡水板

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____

588629
(MBFAGBDDAO)

电力炸炉, 1X7L, 单边, 后挡水板, 400X850X700H

产品概述

产品概述

结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70毫米炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。设计用于需要用热油深炸的肉, 鱼, 特殊的蔬菜, (炸薯条, 薯片)。深V型缸体使用外部发热元件从而方便清洁缸体内部, 间接加热系统及均匀加热分布保证延长油的使用寿命, 电子传感器精确控制油温, 低功率模式可融化固体脂肪, 通过圆阀排油, 圆角水槽有隆起边缘防止污物

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 高温保护: 一个温度探针开关防止温度过高
- 缸体四周凸起的边缘可以很好的保护操作面的污物渗入
- 深V型缸体
- 缸体四周带有冲压成型的宽阔的溢流区域
- 使用外部发热元件从而方便清洁缸体内部
- 间接加热系统及均匀加热分布保证延长油的使用寿命
- 降低能源设置从而融化固体脂肪
- 注油量取决于最大/最小容量
- 设计用于需要用热油深炸的肉, 鱼, 特殊的蔬菜, (炸薯条, 薯片)
- 通过圆阀排油, 油阀自带锁定功能防止意外打开, 圆阀完全打开时可以方便的清洁排水系统
- 电子传感器精确控制油温

结构

- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 设备结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70mm炉底柱形底部
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- IPX5防水认证
- [NOT TRANSLATED]

可持续发展

- 待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率
- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。



审核: _____


已含配件

- 1 个 炸篮 (7升单缸单篮) PNC 913145
- 1 个 2x5升和7升炸炉集油盆滤网 PNC 913154


可选配件

- 850毫米嵌条, 带挡水板用, D850, BS, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN PNC 912498
- 护栏 400X130毫米 PNC 912522
- 护栏 400X200毫米 PNC 912552
- 折叠侧支板 300*850毫米 PNC 912579
- 折叠侧支板 400*850毫米 PNC 912580
- 固定侧支板 200*850毫米 PNC 912586
- 固定侧支板 300*850毫米 PNC 912587
- 固定侧支板 400*850毫米 PNC 912588
- 不锈钢前踢脚板 宽度400毫米 高度=200毫米 PNC 912630
- 不锈钢左右侧踢脚板, 靠墙安装 宽度850毫米 高度=200毫米 PNC 912659
- 不锈钢左右侧踢脚板, 背靠背安装 宽度1700毫米 高度=200毫米 PNC 912662
- 400*850*200毫米不锈钢基座 靠墙 PNC 912878
- 不锈钢右侧敞开12毫米侧板 靠墙 PNC 913003
- 不锈钢左侧敞开12毫米侧板 靠墙 PNC 913004
- 背板 400*700毫米适用于带后挡板的台面式或座地式设备 PNC 913009
- 左侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913115
- 右侧端点补平嵌条带挡水板 PNC 913116
- Thermaline 85 左侧嵌条带挡水板, 12.5毫米侧板 PNC 913206
- Thermaline 85 右侧嵌条带挡水板, 12.5毫米侧板 PNC 913207
- 背靠背安装U型嵌条 PNC 913226
- 连接件, TL85系列设备与非therma设备或是一体炉的连接组件 PNC 913231
- 能源优化组件 14A - TL80/85/90 PNC 913244
- 支板侧挡板 TL85 靠墙式 (右) 高度=700毫米 PNC 913261
- 支板侧挡板 TL85 靠墙式 (左) 高度=700毫米 PNC 913262
- - NOT TRANSLATED - PNC 913663
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686

前视




侧视



EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视



电源

电源规格:

588629 (MBFAGBDDA0) 400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率: 5.4 kW

主要信息

结构: 连底座; 单边操作
缸数量: 1
可用缸体尺寸(宽度): 240 mm
可用缸体尺寸(高度): 135 mm
可用缸体尺寸(深度): 380 mm
缸体容量: 6 lt MIN; 7 lt MAX
温控范围: 100 ° C MIN; 180 ° C MAX
外部尺寸(宽): 400 mm
外部尺寸(深): 850 mm
外部尺寸(高): 700 mm
净重: 70 kg

可持续发展

电流耗用: 7.8 Amps