

组合式炉具系列 thermaline 90 - 500毫米 通透开口 底座, GN, 2面H

项目#	
型号#	
名称#	
SIS #	



589193 (MC2BCCE000)

通透开口底座, GN, 2 面, 500X900X450H

产品概述

产品概述

500毫米宽双通柜底座带有卫生和圆角设计,可以存储罐子,锅,盘子等等。设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢,坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。双边操作,落地式设计,H2卫生标准

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- [NOT TRANSLATED]

- NOT TRANSLATED -

可选配件

- 靠墙安装补平不锈钢侧板, PNC 912512 □ 900x700毫米,岛式 • 不锈钢前踢脚板 宽度500毫米 PNC 912631 □ 高度=200毫米 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912657 □ 座地式 宽度 900毫米,高度=200毫米 • 500*900*200毫米不锈钢基座,岛 PNC 912955 □ • - NOT TRANSLATED -PNC 913236 □ • 支板侧挡板 TL90 座地式. 高 PNC 913260 □ 度=700毫米 搁板固定组件, TL90, 双边固定, PNC 913280 □ 橱柜-340毫米
- − NOT TRANSLATED − PNC 913688 □

PNC 913672 □

审核:





组合式炉具系列 thermaline 90 - 500毫米 通透开口底 座, GN, 2面H

前视 340 78_ 344 78 侧视 900 250 450 150 600 130 俯视 500

主要信息

外部尺寸(宽):

589193 (MC2BCCE000)500 mm外部尺寸(深):900 mm外部尺寸(高):450 mm下柜内部尺寸(宽度)340 mm下柜内部尺寸(高度)330 mm下柜内部尺寸(深度)860 mm净重:19 kg

组合式炉具系列 thermaline 90 - 500毫米 通透开口底座, GN, 2面H

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准