

Sustav raspodjele obroka SafeBox Hold- održavanje hrane za take-away i dostave


STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



240025 (SAFEBOXEU)

SafeBox spremnik za topla
jela za take away i dostave

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Dizajniran da podrži restorane u djelatnostima take-away (preuzimanja na vratima) i dostave. Predviđen prostor za tri velike papirnate vrećice ili do 20 kartonskih kutija pizza (promjer do 33 cm). Ugrađen sustav grijanja zraka uz paru kako bi se jamčio original okus i izgled jela. Brza rekuperacija temperature u kombinaciji sa UVC žaruljama montiranim na strop uređaja koje služe i za uklanjanje bakterija i virusa. 2 klizna vrata za jednostavno rukovanje i smanjenje potrebnog prostora. Mogućnost nadgradnje do 3 uređaja prilagođavajući se potrebama klijenta.

Glavne značajke

- SafeBox spremnik omogućava odlaganje više jela zapakiranih za preuzimanje, čime se čuva kvaliteta i sigurnost namirnica.
- Osmišljen je za ugostitelje koji nude usluge preuzimanja i dostave.
- U SafeBox spremnik može se odložiti do 3 velike papirnate vrećice ili do 20 kutija za pizzu (promjer pizze do 33 cm).
- SafeBox spremnik opremljen je ventilacijskim sustavom za grijanje kako bi se zapakirana jela čuvala na toplome i sačuvao izvorni okus.
- Brza rekuperacija topline u kombinaciji s UVC svjetlom ugrađenim na strop uklanja bakterije i viruse.
- Dvoja klizna vrata osiguravaju ugodan rad, dok se istovremeno upotrebljava manje prostora. UVC svjetlo uključuje se tek kad su vrata u pravom položaju (posebni senzori otkrivaju položaj vrata).
- Uređaj se može ugraditi u pultove dubine 600 mm i ne zahtijeva dodatan prostor za ventilaciju.
- Temperatura se može postaviti na stražnjoj strani uređaja u rasponu od 60 do 85 °C.
- Moguće je postaviti do 3 uređaja jedan na drugoga, čime se povećava kapacitet prema potrebama klijenta, a uređaji ne zauzimaju dodatan prostor.
- Tako postavljeni uređaji mogu se povezati sa stražnje strane i prenositi energiju među sobom, što znači upotrebu samo jednog kabela i jedne utičnice.


ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

Sustav raspodjele obroka SafeBox Hold- održavanje hrane za take-away i dostave

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Ukupna ugrađena snaga:	1.97 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	920 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	590 mm
Vanjske dimenzije, visina:	450 mm
Neto težina:	36 kg
Unutrašnje dimenzije, širina:	770 mm
Unutarnje dimenzije korita, dubina:	410 mm
Unutrašnje dimenzije, visina:	350 mm
Indeks vodonepropusnosti:	IPX3

Održivost

Razina buke:	48 dBA
--------------	--------



Sustav raspodjele obroka
SafeBox Hold- održavanje hrane za take-away i dostave

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.06