

## Poprečna konvekcija Električna konveksijska pećnica, 10 GN2/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260697 (EFCE12CSDS)

Konveksijska pećnica  
poprečna 10x2/1GN,  
električna

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Konveksijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje putem incoloy obloženih elemenata na konvektorskoj jedinici. Elektromehanički termostad; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C; vizualni prikaz i termometar. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.

Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x2/1GN.

### Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Ručni ventil za podešavanje položaja klapne za odvod pare.
- Kapacitet: 10 GN 2/1 ili 20 GN 2/1

### Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 60 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922123

### Opcijska dodatna oprema


- Sonda za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Komplet vodilica za posudu GN 1/1 PNC 921713 ☐
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Postolje za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922103 ☐
- Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 10 GN 2/1 PNC 922107 ☐
- Zatvoreno postolje (ormarić) za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922110 ☐
- Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 80 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922117 ☐
- Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 60 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922123 ☐
- Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1 PNC 922127 ☐
- Kolica za klizni okvir 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Tuš za izvlačenje PNC 922170 ☐
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171 ☐
- Par nosača limova za pečenje PNC 922173 ☐
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922175 ☐
- Pribor za klizni okvir 10 GN 2/1 PNC 922202 ☐
- Par košara za prženje PNC 922239 ☐
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325 ☐
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326 ☐
- 6 kratkih ražnjića PNC 922328 ☐
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Poprečna konvekcija Električna konveksijska pećnica, 10 GN2/1

Prednja/e




Bočna/o



- CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
EI = Električni priključak

Gornja/e



### Električki

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Napon napajanja:         | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Pomoćni:                 | 0.5 kW                |
| Električna snaga, maks.: | 24.5 kW               |

### Kapacitet:

|     |             |
|-----|-------------|
| GN: | 10 (GN 2/1) |
|-----|-------------|

### Ključne informacije:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Vanjske dimenzije, širina:          | 890 mm  |
| Vanjske dimenzije, dubina:          | 1215 mm |
| Vanjske dimenzije, visina:          | 970 mm  |
| Neto težina:                        | 147 kg  |
| Namještanje visine:                 | 80/0 mm |
| Funkcijska razina:                  | Osnovni |
| Ciklusi kuhanja - konvekcija zraka: | 300 °C  |

### ISO Certifikati

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardi: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|



Poprečna konvekcija  
Električna konveksijska pećnica, 10 GN2/1  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.05