

Poprečna konvekcija Plinska konveksijska pećnica, 20 GN2/1

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



260863 (EFCG22CSAS)

Konveksijska pećnica
poprečna 20x2/1GN, plinska

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Konveksijska pećnica s direktnom parom. Osnovna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje atmosferskim plamenicima s uređajem protiv zatajenja plamena. Glavni plamenik s pilot plamenom i piezoelektričnim paljenjem. Elektromehanički termostat; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C. Tajmer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.

Opremljeno jednim poprečnim nosačem polica s dvama bočnim nosačima, razmak od 60 mm, za rešetke 20x2/1GN.

Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Kapacitet; 20 GN2/1 ili 40 GN1/1

Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarne brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Klizni okvir za 20 GN 1/2 s PNC 922204 razmakom vodilica 60 mm (isporučuje se uz konvektomat)

Opcijska dodatna oprema

- Filtar za mast za plinske pećnice PNC 921700
10 & 20 GN 1/1 & 2/1 (za pećnice 20 GN su potrebna 2 filtra)
- Sonda za pećnicu 20 GN 1/1 & PNC 921704
20 GN 2/1
- Dimnjak za plinsku pećnicu 20 PNC 921712
GN2/1
- Kolica za klizni okvir 20 GN 2/1 PNC 922134
- Postolje za odlaganje okvira 20 PNC 922142
GN 2/1
- Vanjski bočni tuš za ispiranje PNC 922171
(treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)
- Par nosača limova za pečenje PNC 922173

ODOBRENJE: _____

- Par rešetki od nehrđajućega čelika PNC 922175
AISI 304, GN 2/1
- Klizni okvir za 20 GN 1/2 s razmakom PNC 922204
vodilica 60 mm (isporučuje se uz
konvektomat)
- Klizni okvir za 20GN 1/1 s razmakom PNC 922206
vodilica 80 mm
- Par košara za prženje PNC 922239
- Komplet koji sadrži univerzalni PNC 922325
nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjica
za uzdužne i poprečne pećnice
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326
- 6 kratkih ražnjica PNC 922328
- Volcano smoker: dimilica za PNC 922338
uzdužne i poprečne pećnice

