

## Drop-In

### Drop-in ugradbena ploča od kaljenog stakla, (3 GN kapacitet) s nadgradnjom u obliku slova A

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341181 (D04C3)

Drop-in (ugradbena) ploča od kaljenog stakla, (za 3 GN posude) s nadgradnjom u obliku slova A i halogenom svjetiljkom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Za posluživanje hrane na tanjurima, u posudama i loncima. Isporučuje se s elegantnim grijanim kaljenim staklom crne boje s ugrađenim samoljepljivim grijačima i okvirom od nehrđajućeg čelika. Uz posebno osmišljene samoljepljive grijače prijenos topline na površini podiže se na najvišu moguću razinu kako bi cijela površina bila jednake temperature. Idealno za posluživanje tople hrane, poput pizze, peciva i tomu slično, na elegantnu švedskom stolu zahvaljujući proširenoj površini gornjega dijela. CHAR(13) CHAR(10) Okvir od nehrđajućeg čelika AISI 304 ima zaobljene rubove za lakše čišćenje. Moderna nadgradnja u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane. Nadgradnja opremljena LED svjetlima.

### Glavne značajke


- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dizajniran za posluživanje hrane na tanjurima, u posudama i loncima
- Isporučuje se s modernim crnim kaljenim grijanim staklom s ugrađenim graviranim folijom obloženim grijačima i okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Poseban dizajn graviranih elemenata za grijanje folije maksimalno povećava prijenos topline na površinu radi postizanja iste temperature na čitavoj površini.
- Idealan za elegantan švedski stol za prikaz tople hrane, poput pizze, peciva, itd. zahvaljujući proširenoj površini gornjeg dijela.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Gornja polica opremljena toplim halogenim žaruljama.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.

### Konstrukcija


- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Okvir od nehrđajućeg čelika 304 AISI sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Grijači elementi spojeni s dnom uključuju sigurnosni termostad.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.

ODOBRENJE:

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



**Električki**






|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napon napajanja:         | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Električna snaga, maks.: | 0.9 kW                   |

**Ključne informacije:**



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Vanjske dimenzije, širina: | 1100 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 620 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 484 mm              |
| Neto težina:               | 38.1 kg             |
| Transportna težina:        | 68 kg               |
| Transportna visina:        | 800 mm              |
| Transportna širina:        | 670 mm              |
| Transportna dubina:        | 1140 mm             |
| Transportni volumen:       | 0.61 m <sup>3</sup> |
| Temperatura gornje ploče:  | +105 / +115 °C      |

**Održivost**

Razina buke:



| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 560 | 774                             | 624 | 855  |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                            |     | 1190 |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                            |     | 1510 |



595T03A00 - HOT TEMPERED GLASS OVERSH. ON THE FRAME