

LiberoPro LiberoPro Point za 2x monofazni uređaj, 1 hladena ladica

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



351084 (E2VVADBRZA)

Mobilna jedinica Libero Pro Point s 2 rashladne ladice, prikladan za 2 uređaja iz linije Libero Pro, četiri jednofazne utičnice

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Namijenjen za do dva električna stolna aparata. Izdržljiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Dvije integrirane hladene ladice od nehrđajućeg čelika sa odvojenim podešavanjem omogućuju raspon temperature između 0 i +10°C pri ambijentalnoj temperaturi od 25°C i 50% razini vlažnosti. Nije potreban odvod. Integrirani radijalni sustav ventilacije (sa prilagodljivom brzinom) smanjuje neugodne mirise od kuhanja sa površina za kuhanje od stolnih aparata. Zrak se filtrira kroz vrh uređaja i oslobađa u podlozi. Samostalni sistem filtracije zraka je opremljen trima filterima, sigurnosnim filterom perivim u perilici posuđa, finim mrežastim metalnim filterom i filterom od aktivnog ugljena. Velika staklena površina prikladna je za serviranje jela mušterijama. Utikači su zaštićeni pokrovnim pločicama. Svaki od bočnih držača može pridržavati po 2 GN 1/9 spremnika. Montiran je na 4 okretljiva kotača (dva sa kočnicom). Zaobljeni kutevi i glatke površine olakšavaju čišćenje. Kabel i utikač dolaze sa uređajem. Dodatna oprema: ladice, nagibne bočne police, GN spremnici za hladene ladice i prilagođeni prednji paneli se mogu naručiti na zahtjev. Uređaj je sa integriranim osiguračima (kompletno isključenje).

Glavne značajke

- Može se kombinirati s do dva stolna uređaja LiberoPro monofazna (tip utikača Schuko): ravna indukcija, indukcijski wok, indukcijska žarna ploča.
- Kompaktan, lagani i jednostavno se može premjestiti.
- Polica nosača tanjura spojena s kaljenim staklom i osvijetljenjem za bolju vidljivost sa strane gostiju.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora prema intenzitetu kuhanja. Može se aktivirati isključivo s samostojećim jedinicama LiberoPro.
- LiberoPro Fresh sustav je za filtriranje zraka s niskom razinom buke koji učinkovito apsorbira čestice masti i neugodne mirise u radnom području. To je dvostupanjski sustav filtriranja s filterima za masnoću od nehrđajućeg čelika i keramičkim aktivnim ugljenom.
- Integrirana hladena ladica od nehrđajućeg čelika s regulacijom temperature između 0 °C i +10 °C. Nije potreban odvod.
- Kapacitet ladice od 37 litara prihvaća posude 1x GN 1/1 + 1x GN 2/4.
- Neutralna ladica od 30 litara - smještaj 1kom x 1 GN1 / 1 - dostupna je kao dodatna oprema.
- Kroz korisničko sučelje s mekim dodirnim tipkama operater može:
 - odabrati između 4 brzine ventilatora;
 - uključiti LED sustav osvijetljenja prostora za kuhanje;
 - postavite temperaturu hladene ladice;
 - prikazuju upozorenja za funkcije održavanja (npr. na filterima) ili upozorava na bilo koji neredoviti radni proces

Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Montiran na 4 kotača koji se okreću od čega su 2 sa kočnicom.
- Prednji panel izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304 može biti prilagođen potrebama interijera kao specijalna izrada.
- Filteri za masnoću i miris su lako dostupni i uklonjivi sa strane djelatnika za učinkovito održavanje bez ikakvog dodatnog alata.
- Bočni potporni okviri u kojima se nalazi po 2x spremnika GN 1/9 i 1x držač alata za kuhanje. Sve je uključeno u standardnu isporuku i lako se može ukloniti radi boljeg čišćenja.
- Tip utikača: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampera.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 2 x Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190
- 2 x Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193


Opcijska dodatna oprema

- Preklopna bočna polica za mobilnu jedinicu PNC 650005 ☐
- Neutralna donja ladica za mobilnu jedinicu PNC 650189 ☐
- Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190 ☐
- Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191 ☐
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192 ☐
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193 ☐
- Nosač za kuhinjska pomagala koji se umeće u nosivi okvir za mobilnu jedinicu PNC 650194 ☐
- Nosač za papirnate ubruse PNC 650195 ☐

Prednja/e



Bočna/o



EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	380-415/380-400 V/3N
Električna snaga, maks.:	ph/50/60 Hz
Vrsta utikača:	14.5 kW
	IEC/EN 60309-1/2

Ključne informacije:

Prikladni uređaji:

Prednje utičnice dostupne za samostojeće uređaje.	4x 1 monofazna utikača (vrsta utikača Schuko)
Vanjske dimenzije, širina:	1231 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	788 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1284 mm
Neto težina:	180 kg

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva:	R600a
----------------------------	-------