

LiberoPro LiberoPro Point za 3 x3PH uređaja sa hladnim stolom -ladice

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**351087 (E2VVDDRZA)**

Mobilna jedinica Libero Pro Point s 2 rashladne ladice, prikladan za 3 uređaja iz linije Libero Pro, dvije monofazne i tri trofazne utičnice

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Plug in prijenosna stanica izrađena od čvrstog nerđajućeg čelika AISI 304, Namjenjen za do tri LiberoPro električna stolna aparata 3 faznog priključka; ravna indukcijska ploča, indukcijski wok, indukcijska žarna ploča. Nosač tanjura iz kaljenog stakla opremljen svjetlom za bolju vidljivost sa strane gosta. Dvije ugrađene hladene ladice kapaciteta 37lt svaka za 1 kom GN 1/1 + 1 kom GN 2/4 posude. Raspon temperature od 0° do +10°C. Nije potreban odvod. Automatska prilagodba brzine ventilatora u skladu sa intenzitetom kuhanja putem LiberoPro Duo funkcije. Integrirani sustav filtriranja zraka - LiberoPro Fresh- apsorbira djeliće masnoće te smanjuje neugodne mirise od kuhanja sa površina za kuhanje od stolnih aparata. Samostalni sistem filtriranja zraka u dva procesa, opremljen je dvama filtrima: filter od nerđajućeg čelika i filter od aktivnog ugljena koji se jednostavno mogu ukloniti uslijed čišćenja. Za dodatni skladišni prostor, moguće je instalirati dodatno 2 ladice zapremine 30lt. Vrsta utikača stanice: IEC/ EN 60309-1/2 - 32 Am. Montiran je na 4 okretljiva kotača (dva sa kočnicom).

Glavne značajke

- Za smještaj do tri stolna uređaja LiberoPro HP 3-fazni: indukcija monozona, indukcijski wok i indukcijska žarna ploča.
- Kompaktan, lagani i jednostavno se može premjestiti.
- Polica nosača tanjura spojena s kaljenim staklom i osvijetljenjem za bolju vidljivost sa strane gostiju.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora prema intenzitetu kuhanja. Može se aktivirati isključivo s samostojećim jedinicama LiberoPro.
- LiberoPro Fresh sustav je za filtriranje zraka s niskom razinom buke koji učinkovito apsorbira čestice masti i neugodne mirise u radnom području. To je dvostupanjski sustav filtriranja s filtrima za masnoću od nehrđajućeg čelika i keramičkim aktivnim ugljenom.
- Dvije integrirane hladene ladice od nehrđajućeg čelika s neovisnom regulacijom temperature između 0 ° C i + 10 ° C. Nije potreban odvod.
- Kapacitet ladice od 37 litara prihvaća posude 1x GN 1/1 + 1x GN 2/4.
- Neutralna ladica od 30 litara - smještaj 1kom x 1 GN1 / 1 - dostupna je kao dodatna oprema.
- Kroz korisničko sučelje s mekim dodirnim tipkama operater može:
 - odabrati između 4 brzine ventilatora;
 - uključiti LED sustav osvijetljenja prostora za kuhanje;
 - postavite neovisne temperature hladjenih ladica;
 - prikazuju upozorenja za funkcije održavanja (npr. na filtrima) ili upozorava na bilo koji neredoviti radni proces

Konstrukcija


- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Prednji panel izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 može biti prilagođen potrebama interijera kao specijalna izrada.
- Montiran na 4 kotača koji se okreću od čega su 2 sa kočnicom.
- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Filteri za masnoću i miris su lako dostupni i uklonjivi sa strane djelatnika za učinkovito održavanje bez ikakvog dodatnog alata.
- Bočni potporni okviri u kojima se nalazi po 2x spremnika GN 1/9 i 1x držač alata za kuhanje. Sve je uključeno u standardnu isporuku i lako se može ukloniti radi boljeg čišćenja.
- Tip utikača: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampera.

Uključena dodatna oprema


- 3 x Ugljeni filter za mobilnu PNC 650190 jedinicu
- 3 x Labirintski filter za masnoću s PNC 650191 rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu

ODOBRENJE: _____

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:

351087 (E2VYVDDBRZA)	380-415/380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Spojeno opterećenje:	20 kW
Vrsta utikača:	IEC/EN 60309-1/2
Minimalna struja napajanja:	0A

Ključne informacije:

Kapacitet usisavanja:

Razine brzine 8:	480 m ³ /h
Razina brzine 10:	700 m ³ /h
Vanjske dimenzije, širina:	1653 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	788 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1284 mm
Neto težina:	280 kg

Indukcijska ploča, infracrvena ploča, indukcijski wok i žarna ploča.

Prednje utičnice za uređaje sa utikačima:

- kom 2 CE utikača (3-fazni) & kom 2 Schuko utikača (monofazni)

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R600a