

**Modularna horizontalna linija
900XP 1- korito plinska friteza 23 litara
sa elektronskom programabilnom
kontrolom sa filtriranjem**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391334 (E9KKIBBAMCG)

23-lit plinska friteza s 1 koritom „V“ oblika (vanjski elementi grijanja), elektronska kontrola, programabilna, pumpa za recirkulaciju ulja, 2 košare 1/2 veličine, predviđena za napredni sustav filtriranja (opcionalna dodatna oprema) - HP

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Plamenici od nehrđajućeg čelika. Za prirodni plin ili UNP priključen na vanjsku strnu korita. Duboko korito u obliku slova V. Uređaj je opremljen elektroničkim kontrolnim panelom koji se može programirati. Uređaj predviđen za napredni sustav filtriranja. Funkcija za topljenje. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita; uključen filter od nehrđajućeg čelika.

Prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika. Radna površina od nehrđajućeg čelika 20/10. Zahvaljujući pravokutnim bočnim rubovima, izbjegava se nastanak rupa i mogućih mjesta nečistoća između uređaja.

Glavne značajke

- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Ugrađena smart elektronička kontrola prati temperaturu prženja te jamči sigurnosni proces pripreme.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Integrirani sustav filtriranja ulja sa pumpom za cirkulaciju ulja.
- Jedinica je predviđena za NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA s filterima od papira kako bi se uklonili i najmanji ostatci hrane i produžio vijek trajanja ulja.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Uređaj može biti i s elektroničkom upravljačkom pločom.
- Opremljena s 2 košare 1/2 veličina i 1 vratima za ormarić (desno otvaranje).
- Posebni dizajn kontrolne ploče daje bolje jamstvo zaštite od infiltracije ulja.
- Visoko efikasni grijači od 26kW izrađeni od nehrđajućeg čelika sa uređajem za detekciju plina smješteni izvan korita.
- Termostatska kontrola temperature ulja do maksimuma od 190°C.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge od 50 mm izrađene od nehrđajućeg čelika.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema


- 1 x Uljni filter od nehrđajućeg čelika za fritezu od 23 litre za uklanjanje čestica masti i ostataka hrane) - 900XP PNC 200086
- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223

- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐
- 1 košara veličine cijelog bazena za friteze 18/23 litara PNC 927226 ☐
- Šipka za čišćenje odvoda za HD friteze PNC 927227 ☐
- Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 23 litre PNC 960645 ☐


Opcijska dodatna oprema

- Komplet za napredni sustav filtriranja za fritezu od 23, koji omogućuje uklanjanje najmanjih ostataka hrane i produljenje vijeka trajanja ulju - 900XP PNC 200084 ☐
- Paket filtra od papira (100 komada) za napredni sustav filtriranja za fritezu od 23 litara 900XP PNC 200085 ☐
- Uljni filter od nehrđajućeg čelika za fritezu od 23 litre za uklanjanje čestica masti i ostataka hrane) - 900XP PNC 200086 ☐
- Komplet za fritezu od 23 litre, odvodna ekstenzija u elastometru visoke otpornosti s ekstremitetima od nehrđajućeg čelika za odvod ulja - 900XP PNC 200087 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Higijenski poklopac za friteze od 23 litre PNC 206201 ☐
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt friteze, kuhala tjestenine, hladena postolja (XP900) PNC 206372 ☐
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Taložna posuda za sakupljanje sedimenta za fritezu od 23 litre (koji se mora staviti u korito) PNC 921023 ☐
- Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223 ☐

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak
 G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina: 26 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin
Ulaz plina: 1/2"

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina): 340 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 575 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 400 mm
Kapacitet korita: 21 lt MIN; 23 lt MAX
Performanse: 36.5 kg/sat
Raspon termostata: 110 °C MIN; 190 °C MAX
Neto težina: 87 kg
Transportna težina: 100 kg
Transportna visina: 1480 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.69 m³
***na osnovu:** ASTM F1361- friteze
Grupa certifikata: GF91R23