

Modularna horizontalna linija 900XP dva korita plinska friteza 23 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**391633 (E9KKGTBAMEI)**23 +23-lit plinska friteza s 2
korita „V” oblika (vanjski
grijači) i 4 košare 1/2 veličine

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Visokoučinkoviti plamenici snage 42 kW od nehrđajućeg čelika. Za prirodni plin ili UNP. Duboka korita u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika. Radna površina od nehrđajućeg čelika 20/10. Zahvaljujući pravokutnim bočnim rubovima, izbjegava se nastanak rupa i mogućih mjesta nečistoća između uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Termostatska kontrola temperature ulja do maksimuma od 190°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Standardna oprema 4 košare veličine 1/2 i po jedna desna i lijeva vrata za ormarić.
- Visoko učinkoviti plamenici od 42 kW od nehrđajućeg čelika s uređajem za detekciju plamena koji je smješten na vanjskoj strani korita.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge od 50 mm izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).



ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223


Opcijska dodatna oprema

- Uljni filter od nehrđajućeg čelika za fritezu od 23 litre za uklanjanje čestica masti i ostataka hrane) - 900XP PNC 200086 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Higijenski poklopac za friteze od 23 litre PNC 206201 ☐
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt friteze, kuhala tjestenine, hladena postolja (XP900) PNC 206372 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Taložna posuda za sakupljanje sedimenta za fritezu od 23 litre (koji se mora staviti u korito) PNC 921023 ☐
- Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐
- 1 košara veličine cijelog bazena za friteze 18/23 litara PNC 927226 ☐
- Šipka za čišćenje odvoda za HD friteze PNC 927227 ☐
- Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 23 litre PNC 960645 ☐

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina:	42 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Korisna dimenzija korita (širina):	340 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	575 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	400 mm
Kapacitet korita:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Performanse:	56.8 kg/sat
Raspon termostata:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Neto težina:	115 kg
Transportna težina:	130 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	1020 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.95 m ³
*na osnovu:	ASTM F1361- friteze
Grupa certifikata:	GF92M23