

LiberoPro

Ravna indukcija monofazna, jedna zona, drop in (ugradbena)

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600876 (EIHDEDOMCS)

Priključna indukcijska ploča,
jedna zona, drop-in
(ugradbena)

Glavne značajke

- Jedinica sa utikačem sa ugradbenu instalaciju.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Pogodno za lonce i posude promjera od 120 mm do 340 mm.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.

Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Uključeni kabel i utikač.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost




- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


ODOBRENJE: _____

Gornja/e




ELECTROLUX VERSION

Bočna/o



El = Električki priključak
 EO = Električna utičnica

Other



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	3.5 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	13A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	392 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	592 mm
Vanjske dimenzije, visina:	127 mm
Neto težina:	14.5 kg