

LiberoLight

Indukcijska ploča za održavanje, jedna zona, ugradbena drop-in

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602403 (E3HDEDOS)

Priključna gornja ploča za održavanje na indukciju, u obliku kvadrata, jedna zona, Drop-in (ugradbena), 650 W

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Priključna monofazna indukcijska potporna ploča za Drop-in (ugradbenu) instalaciju. Prikladno za održavanje jela toplima uz učinkovito grijanje. Zabrtvljena staklokeramička površina za kuhanje za veliko radno opterećenje debljine 4 mm. Daljinski stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Razine snage od 1 do 9. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Za lonce i tave promjera od 120 mm do 210 mm. IP23 zaštita od vode. Uključuje kabel i utikač. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

Glavne značajke

- Savršeno prikladno za čuvanje hrane, osiguravajući učinkovito i dosljedno zagrijavanje.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Odvojena staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Postavke razine snage od 1 do 9.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Fxxx).
- Jedinica sa utikačem sa ugradbenu instalaciju.
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 210 mm.

Konstrukcija

- Indeks zaštite IP23.
- Uključeni kabel i utikač.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.


Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.




ODOBRENJE: _____

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	0.65 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	376 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	376 mm
Vanjske dimenzije, visina:	173 mm
Neto težina:	8 kg