

LiberoLight

Indukcijska ploča za kuhanje, jedna zona, u ravnini, ugradbena drop- in

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602409 (E4HDEFOS)

Priključna ploča za kuhanje na indukciju, u obliku kvadrata, jedna zona, u ravnini, Drop-in (ugradbena), 3000 W

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Priključna monofazna indukcijska ploča za kuhanje za Drop-in (ugradbenu) instalaciju. Dizajn koji omogućuje besprijekornu instalaciju u ravnini s radnom površinom. Zabrtnjena staklokeramička površina za kuhanje za veliko radno opterećenje debljine 4 mm. Daljinski stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Postavke snage ili temperature. Funkcije Timer i Boost za brzo postizanje najveće snage. Upozorenje na vruće površine radi sprječavanja ozljeda. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Za lonce i tave promjera od 120 mm do 210 mm. IP23 zaštita od vode. Uključuje kabel i utikač. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

Glavne značajke

- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Odvojena staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Možete podesiti snagu ili temperaturu, lako prelazeći iz jednog načina u drugi.
- Postavke snage od 50W do 3000W.
- Postavke razine temperature od 30°C do 250°C.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Funkcija pojačanja Boost za brzo postizanje maksimalne snage.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Fxxx).
- Ugladeni, u ravnini drop- in, dizajn za elegantnu i besprijekornu integraciju u bilo koju radnu površinu.
- Jedinica sa utikačem sa ugradbenu instalaciju.
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 210 mm.

Konstrukcija


- Indeks zaštite IP23.
- Uključeni kabel i utikač.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.



ODOBRENJE: _____



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	3 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	340 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	340 mm
Vanjske dimenzije, visina:	173 mm
Neto težina:	8 kg