

Modularna horizontalna linija 700XP 11 lt. Plinsko multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371105 (E7MFGDDDD00)

11-lt plinsko
multifunkcionalno kuhalo sa
kompozitnim dnom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Raspon temperature od 100° do 250°C.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Plamenici sa dvostrukom linijom plamena za bolju distribuciju topline.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Isporučeno sa vodilicama za gastro posude.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu PNC 164255 ploču
- 1 x Oštrice s zaobljenim PNC 921694 krajevima za strugalo

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 PNC 206126 ☐ mm
- Adapter za dimnjak - promjer PNC 206127 ☐ 120 do 130 mm
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐ kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206147 ☐ beton - 400mm

ODOBRENJE:


• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐	• Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm)	PNC 206431	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐
• Prednji sokl za element od 400 mm	PNC 206175	☐	• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐	• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	☐
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐	• Poklopac za višenamjensko kuhalo 11 litara - 350 mm	PNC 921689	☐
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Par okvira s vodicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje	PNC 206244	☐			
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	☐			
• Vrata za otvoreni ormarić	PNC 206350	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)	PNC 206366	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP)	PNC 206373	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 11 lt. Plinsko multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina:	7 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKS:	250 °C
Neto težina:	45 kg
Transportna težina:	53 kg
Transportna visina:	1140 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.43 m ³
Grupa certifikata:	N7BRG



Modularna horizontalna linija
700XP 11 lt. Plinsko multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02