

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 12 litara

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



371080 (E7FREH2E00)

12lt +12lt električna friteza,
gornji model, sa 2 korita i 2
košarama, unutarnji grijači

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti, nagibni, incoloy obloženi grijači elementi (17,4 kW) u koritima. Duboka korita. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavina ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Pojačani grijači u incoloy izolaciji smješteni unutar korita mogu se dignuti za jednostavnije čišćenje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema


- 2 x Košara za električnu PNC 921629
stolnu fritezu od 12 litara

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206137
800 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206138
1000 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206139
1200 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206140
1400 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206141
1600 mm
- 2 nosača vodilica za PNC 206257
otvoreno postolje za 4 GN1/1
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Bočni rukohvat za elemente PNC 206307
linije 700 - Marine

ODOBRENJE: _____

- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Mrežasta rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 XP) PNC 206400
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Košara za električnu stolnu fritezu od 12 litara PNC 921629
- Par košara za električne friteze s 2 bazena od 5/12 litara PNC 960638



Električki

Napon napajanja:	371080 (E7FREH2E00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:		17.4 kW

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	235 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	420 mm
Kapacitet korita:	10 lt MIN; 12 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	45 kg
Transportna težina:	51 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m ³

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Grupa certifikata: EF17212