



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita plinska samostojeća friteza 15 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

15+15 lt plinska samostojeća
friteza sa 2 korita "V" oblika
(vanjski grijači) i 2 košare.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Četiri visokoproduktivna 7kW grijača izrađeni od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, smješteni na vanjskoj strani korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušt u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x 1 košara pune veličine za PNC 921691 fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐


ODOBRENJE:

• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐	• 2 košare 1/2 pola veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l	PNC 921692	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze	PNC 921693	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Oštrice s zaobljenim krajevima za strugalo	PNC 921694	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara	PNC 921695	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐	• Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara	PNC 921696	☐
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Taložna posuda za fritezu od 15 litara	PNC 206235	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐			
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu	PNC 206301	☐			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Vrata za otvoreni ormarić	PNC 206350	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐			
• Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900	PNC 206467	☐			
• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐			
• 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l	PNC 921691	☐			

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina:	28 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 505 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 380 mm

Kapacitet korita:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

85 kg

Transportna težina:

98 kg

Transportna visina:

1130 mm

Transportna širina:

820 mm

Transportna dubina:

860 mm

Transportni volumen:

0.8 m³

Grupa certifikacije/ Vrsta

reference: N7FG

Grupa certifikata:

N7FG