

Modularna horizontalna linija 700XP Samostojeći plinski kotao 60lt direktno grijanje

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371271 (E7BSGHDNF0)

60-litara direktan plinski
kotao

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Crijevo za pražnjenje i pipa jednostavno se čiste sa vanjske strane.
- Ergonomičan: dubina korita čini mješanje hrane jednostavnim, čak i kod osjetljivih jela.
- Kotao je savršen za kuhanje, poširanje i pirjanje različitih vrsta hrane.
- Velika odvodna pipa za sigurno i jednostavno pražnjenje sadržaja kotla.
- Brza reakcija, bez prelaska dozvoljenih razina temperatura.
- Ravna, velika površina ima jednostavan pristup za čišćenje.
- Solenoidni ventil za nadopunu tople ili hladne vode.
- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Uređaj se ravnomjerno zagrijava na dnu i bočnim stranicama kotla putem direktnog grijanja.
- Poklopac i korito izrađeni od nehrđajućeg čelika. Stranice korita sa satinskom obradom za jednostavnije čišćenje.

Konstrukcija

- Izdržljivi grijači izrađeni od nehrđajućeg čelika sa sigurnosnim prekidačem plina (za sprječavanje curenja plina u slučaju gašenja plamena), zaštićenim pilot plamenom i optimalnim sagorijevanjem.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- [NOT TRANSLATED]

Održivost

- Zatvoren sustav grijanja-bez gubitaka energije.
- Hermetički poklopac za smanjenje vremena pripreme i potrošnje energije.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema


• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	☐	• Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara	PNC 921626	☐
• Odvod plinova - promjer 150 mm	PNC 206132	☐	• Kolica s bazenom za dizanje i micanje	PNC 922403	☐
• Adapter za dimnjak - promjer 150 mm	PNC 206133	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači	PNC 206135	☐			
• Komplet noga s prirubnicama	PNC 206136	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm	PNC 206147	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐			
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐			
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐			
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐			
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐			
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)	PNC 206366	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐			
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐			
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐			
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Samostojeći plinski kotao 60lt direktno grijanje

Prednja/e




Bočna/o



CWI = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električki priključak
G = Priključak plina

HWI = Ulaz tople vode

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 230 V/1N ph/50 Hz
Ukupna snaga: 0.1 kW

Plin

Snaga plina: 14 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG
Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Nema potrebe za razmakom ukoliko je stražnja strana uređaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od minimalno 50mm.

Korisni kapacitet posude: 60 lt
Promjer (okrugle) posude: 420 mm
Neto težina: 95 kg
Transportna težina: 84 kg
Transportna visina: 1140 mm
Transportna širina: 820 mm
Transportna dubina: 860 mm
Transportni volumen: 0.8 m³
Grupa certifikata: N7PG



Modularna horizontalna linija
700XP Samostojeći plinski kotao 60lt direktno grijanje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.18