

SkyLine Chills Šok hladnjak/ zamrzivač 20GN2/1 200/170 kg- odvojena rashladna jedinica, klizni

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**725167 (EBFA22RECO)**

Šok-hladnjak/zamrzivač
Skyline Chills 200/170 kg, 20
GN 2/1 ili 600 x 400 mm,
upravljanje putem zaslona
na dodir i odvojena
rashladna jedinica, CO2 s
ventilom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

- Šok-hladnjak/zamrzivač s višejezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije
- Za GN, 400x600 ili banketna klizna kolica
 - Kapacitet punjenja: hlađenje 200 kg, zamrzavanje 170 kg
 - OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti
 - Načini hlađenja/zamrzavanja: Automatski (10 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih verzija); Programi (maksimalno 1000 programa može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (nježno hlađenje, snažno hlađenje, zamrzavanje, održavanje, turbo hlađenje i lite hot ciklusi); Specijalni ciklusi (Cruise hlađenje, brzo odmrzavanje, Sushi & Sashimi, Sous-Vide hlađenje, sladoled)
 - Posebne funkcije: MultiTimer hlađenje/zamrzavanje, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MyPlanner, SkyDuo povezivanje sa SkyLine pećnicama
 - Procjena preostalog vremena za cikluse sonde na temelju tehnika umjetne inteligencije (ARTE 2.0)
 - Automatsko i ručno odmrzavanje i sušenje
 - USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje
 - Sonda s tri senzora za mjerenje temperature središta hrane
 - Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika
 - Zaobljeni unutarnji kutovi
 - Odvojena rashladna jedinica (neobavezna dodatna oprema)
 - Posebno za plin CO2
 - Zajamčena učinkovitost pri sobnoj temperaturi od + 43 °C (klimatski razred 5)
 - Kompatibilno s pećnicama Electrolux, Zanussi i Rational

Glavne značajke

- Ciklus brzog hlađenja: 200 kg od +90°C do +3°C u manje od 90 minuta.
- Ciklus hlađenja (+10°C do -41°C) s automatskim postavkama:
 - Nježan ciklus (temperatura komore 0°C) idealno za nježne namirnice i male porcije
 - Snažan ciklus (temperatura komore -20°C) idealno za čvrstu hranu i velike porcije.
- X-Freeze ciklus zamrzavanja (+10° do -41°C): idealno za brzo zamrzavanje svih vrsta hrane (sirova, napola ili u potpunosti kuhana hrana).
- Ciklus Lite-Hot (+40°C do -18°C): idealan za nježan ciklus tople pripreme.
- Turbo hlađenje: hladnjak kontinuirano radi na željenoj temperaturi; idealno za kontinuiranu proizvodnju.
- Automatski modul uključuje 10 obitelji hrane (meso, perad, riba, umaci i juhe, povrće, tjestenina/riža, kruh, slana i slatka peciva, deserti, brzo hlađenje pica) s više od 100 ranije unešenih varijanti. Tijekom faze automatskog testiranja šok hladnjak optimira ciklus u skladu sa veličinom, količinom i vrstom hrane kako bi se postigli zadani rezultati. Praćenje parametara hlađenja u stvarnom vremenu. Mogućnost pohrane do 70 varijanti po obitelji.
- Ciklusi:
 - Cruise (vođeni) automatski ciklus postavlja parametre za najbrže i najbolje hlađenje (radi sa sondom)
 - Brzo odmrzavanje
 - Sushi i Sashimi (hrana bez anisakisa)
 - Sous-vide hlađenje (vakuum hlađenje)
 - Sladoled
- Modul programiranja: maksimalno 1000 programa može biti pohranjeno u memoriju šok hladnjaka - za ponavljanje istih rezultata uz visoke standarde prilikom svake pripreme. Programi mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Programi u 16- fazi su moguć.
- MultiTimer funkcija rukovodi do 20 različitih ciklusa istovremeno, poboljšavajući fleksibilnost i jamčeći izvanredne rezultate. Može se pohraniti do 200 MultiTimer programa.
- Temperaturna sonda s 3 mjerna mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Temperaturna sonda s 6 mjernih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane (dodatna oprema).
- Prilagodljiva funkcija predhlađenja.
- Procjena preostalog vremena za cikluse vođene sondom bazira se na tehnologiji umjetne inteligencije (ARTE 2.0 patent broj US7971450B2 i povezani) za jednostavnije planiranje poslovanja.
- Odmrzavanje i sušenje, automatsko i ručno.
- Postojanost performansi pri temperaturi okoliša od +43°C (klimatska klasa 5).
- [NOT TRANSLATED]
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performace i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Odvojena rashladna jedinica (dodatna oprema).
- Elektromagnetski ventil za automatsko reguliranje tlaka plina u termodinamičkom ciklusu.
- Osnovni dijelovi od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Isparivač sa zaštitom od korozije.
- Motori i ventilator vodootporno zaštićeni IP23.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Vrata sa odvojivim magnetskim brtvama higijenskog dizajna.
- Viseće brtve panela za ventilator radi pristupa isparivaču za čišćenje.
- Automatski grijani okvir vrata.

User Interface & Data Management

- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Slike se mogu unijeti za potpunu prilagodbu ciklusa potrebama korisnika.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- USB port za skidanje podataka HACCP, prijenos programa hlađenja i konfiguracija (prilagodi se meni).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjericama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.

Održivost



- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4****.
- Održavanje na +3 ° C za hlađenje i -22 ° C za zamrzavanje automatski se aktivira na kraju svakog ciklusa, što štedi energiju i održava željenu temperaturu (ručna aktivacija je također moguća).

Uključena dodatna oprema

- 1 x Sonda s 3 senzora za šok- PNC 880582
hladnjake/zamrzivače


Opcijska dodatna oprema

- Rešetka za pekarske/slastičarske PNC 880294
proizvode za šok-hladnjak izrađena od
rilsana, po duljini (600x400 mm)
- Sonda sa 6 senzora za šok-hladnjake/ PNC 880566
zamrzivače
- Komplet 3 sonde s jednim sensorom za PNC 880567
šok-hladnjake/zamrzivače


- Sonda s 3 senzora za šok-hladnjake/ PNC 880582
zamrzivače
- Klizni okvir GN 2/1 PNC 881449
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI PNC 922017
304 - GN 1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - PNC 922036
svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI PNC 922062
304, GN 1/1
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI PNC 922076
304, GN 2/1
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI PNC 922175
304, GN 2/1
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena PNC 922189
od perforiranoga aluminija sa
silikonskim premazom, 400x600x38 mm
- Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od PNC 922190
perforiranoga aluminija, 400x600x20
mm
- Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena PNC 922191
od aluminija, 400x600x20 mm
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za pekarske/slastičarske PNC 922264
proizvode od nehrđajućega čelika AISI
304, 400x600 mm
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - PNC 922266
svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač PNC 922324
za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne
pećnice
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač PNC 922325
za ražanj i 6 kratkih ražnjića za
uzdužne i poprečne pećnice
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326
- 6 kratkih ražnjića PNC 922328
- Višenamjenska kuka PNC 922348
- Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - PNC 922362
svaka od 1,8 kg), GN 1/1
- Termalna deka za pećnice i šok- PNC 922367
hladnjake/zamrzivače 20 GN 2/1
- Povezivost- Connectivity hub (SIM) PNC 922399
ruter ethernet + WiFi+ 4G (UE)
- Sustav za povezivanje (LAN) PNC 922412
usmjerivač Ethernet + WiFi
- Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm PNC 922651
- Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1 PNC 922652
- Kolica s nosačima za posude, 15 GN PNC 922686
2/1, razmak 84 mm
- Ražanj za janje ili odojak (do 30 kg) za PNC 922711
20 GN 2/1 pećnice
- Držać sonda za tekućine PNC 922714
- Klizna kolica s nosačem polica, 20 GN PNC 922757
2/1, razmak 63 mm
- Klizna kolica s nosačem polica, 16 GN PNC 922758
2/1, razmak 80 mm
- Banketna klizna kolica s nosačima za PNC 922760
92 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/
zamrzivače 20 GN 2/1, razmak 85 mm
- Klizna kolica za pekarske/slastičarske PNC 922762
proizvode na kojima se nalaze nosači
rešetki dimenzija 600x400 mm za
pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20
GN 2/1, razmak 80 mm (16 kanilica)

- Banketna klizna kolica s nosačima za 116 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/ zamrzivače 20 GN 2/1, razmak 66 mm PNC 922764
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm PNC 925000
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm PNC 925001
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm PNC 925002
- Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1 PNC 925003
- Aluminijski roštilj, GN 1/1 PNC 925004
- Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1 PNC 925005
- Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1 PNC 925006
- Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1 PNC 925007
- Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1 PNC 925008
- Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm PNC 925012
- Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm PNC 925013
- Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm PNC 925014

Prednja/e




Bočna/o



D = Ispust
EI = Električki priključak
RO = Izlaz rashladnog sredstva

Distances



Električki

Napon napajanja:	
725167 (EBFA22RECO)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Spojeno opterećenje:	6.4 kW
Potreban je sigurnosni prekidač.	
Snaga grijanja:	6.4 kW

Voda:

Veličina ispusta:	3/4"
Tlak, bara min/maks:	0

Instalacija:

Sigurnosni razmak: 5 cm sa strane i straga.
Molimo vas provjerite instalacijska uputstva dostavljena uz uređaj.

Kapacitet:

Maksimalni kapacitet opterećenja:	200 kg
Vrsta ladica:	GN 1/1; GN 2/1; 600x400; Ice Cream

Ključne informacije:

Brtnice na vratima:	Desna strana
Vanjske dimenzije, širina:	1400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1266 mm
Vanjske dimenzije, visina:	2270 mm
Neto težina:	180 kg
Transportna težina:	190 kg
Transportni volumen:	4.81 m ³

Podaci hlađenja:

Potrebno dodatno naručiti rashladnu jedinicu.
[NOT TRANSLATED] R744
Vrsta hlađenja kondenzatora:
Preporučena snaga hlađenja*: 12650 W
Stanje pri temperaturi isparavanja: -20 °C
Stanje pri temperaturi kondenzacije: 40 °C
Stanje pri okolnoj temperaturi: 30 °C
Spojne cijevi (udaljene) - izlaz: 12 mm
Spojne cijevi (udaljene) - ulaz: 22 mm
Rashladna snaga kalkilirana uz linearni razmak od 20metara.

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001