

Modularna horizontalna linija 900XP 1 korito električna friteza 15 litara

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391087 (E9FRED1GF0)

15-lit električna friteza sa 1
koritom "V" oblika (vanjski
grijači) i 1 košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Vanjski infracrveni grijači za jednostavno čišćenje unutrašnjosti korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušt u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Standardna oprema: 1 košara, 1 vrata za ormarić - desna
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskej učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE: _____

Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Košara pune veličine za 14 i 15 PNC 921691
litara samostojeće friteze

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Taložna posuda za fritezu od 15 litara PNC 206235 ☐
- Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu PNC 206301 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐


- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Košara pune veličine za 14 i 15 litara samostojeće friteze PNC 921691 ☐
- Komplet od 2 košare 1/2 GN za friteze od 14 i 15 litara PNC 921692 ☐
- Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze PNC 921693 ☐
- Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara PNC 921695 ☐
- Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara PNC 921696 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 1 korito električna friteza 15 litara

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 505 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 380 mm

Kapacitet korita:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

50 kg

Transportna težina:

60 kg

Transportna visina:

1080 mm

Transportna širina:

460 mm

Transportna dubina:

1020 mm

Transportni volumen:

0.51 m³

Grupa certifikata:

EFE91M15

Modularna horizontalna linija
900XP 1 korito električna friteza 15 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.05.13

