

**Modularna horizontalna linija
900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP,
glatka krom ploča otporna na
ogrebotine**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391406 (E9IIKAAOMIA)

Velika plinska žarna ploča s glatkom površinom za pripremu od materijala NitroChrome3 otpornoga na ogrebotine, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen - HP (dostupno od drugoga tromjesečja 2020.)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glatka površina za pripremu od kroma otpornoga na ogrebotine. Plinski plamenici snage 33 kW s termostatskim ventilom i plamenom koji se samostabilizira. Raspon temperature do 270 °C. Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Ispod površine za pripremu nalaze se ladice za sakupljanje masnoće koje se mogu ukloniti. Kućište i radna površina uređaja u potpunosti su izrađeni od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj ima 4 odvojena kontrolna prekidača za reguliranje temperature ploče.
- Površina kuhanja otporna na grebanje uslijed specijalne obrade kromom.
- Jednostavno čišćenje i površina od kroma otporna na hrđu.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Jedinstvena IcyHot instalacija: kombinirajte Žarnu ploču HP sa hlađenim postoljem dvostruke temperature (hladnjak/ zamrzivač HP) i stvorite jedinstveni uređaj koji istovremeno povećava produktivnost i služi kao prostor pohrane.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dvije rupe za odvod smještene ispod površine pripreme za skupljanje rezidualne masnoće u dva odvojena spremnika zapremine 3 litara.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Površina pripreme debljine 20 mm, otporna na grebanje, za optimalne rezultate grilanja i jednostavnu uporabu.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Strugalo za glatku žarnu ploču | PNC 164255 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Odvod vode za žarnu ploču HP | PNC 206345 | ☐ |
| • Strugalo za rebraste žarne ploče | PNC 206420 | ☐ |
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču | PNC 206455 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206468 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |



Technical drawing of a rectangular panel with dimensions and labels:

- Top-left corner: L-shaped profile with dimensions $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm) and $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm).
- Top-right corner: L-shaped profile with dimensions $1 \frac{7}{8}''$ (47 mm) and $36 \frac{5}{8}''$ (930 mm).
- Bottom-left corner: L-shaped profile with dimensions $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm) and $47 \frac{1}{4}''$ (1200 mm).
- Bottom-right corner: L-shaped profile with dimensions $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm) and $36 \frac{5}{8}''$ (930 mm).
- Center: Two circular features, each with a diameter of $1 \frac{7}{8}''$ (47 mm).
- Label: A box labeled 'G' is located in the top-right corner.