Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 2 zone električna indukcijska ploča, gornji model

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391277 (E9INED2008) 2- zone (5 kW svaka) električna indukcijska ploča, gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Stakleno-keramička ploča sa 2 nezavisno kontroliranje indukcijske zone uz snagu od 5kW p zoni.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu, smješten na kontrolnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- IPX5 zaštita od vode.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com


Opcijska dodatna oprema

• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206290	❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	❑
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP 2 zone električna indukcijska ploča, gornji model

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Moraju se koristiti posebni lonci i posude za indukciju.

Neto težina:	40 kg
Transportna težina:	45 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	0.25 m³
Grupa certifikata:	IH920
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	930 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.19