

Obrada vode

Filter za parcijalnu demineraliziju vode

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



864017 (PARTDEMI)

Filtar za djelomičnu demineralizaciju

Glavne značajke

- Može se koristiti uz temperaturu vode do 60°C.
- Radni pritisak od 2 do 6 bara.
- Nominalni protok vode 300 lit/sat.
- Parcijalna demineralizacija vode uklanja većinu karbonatne tvrdoće (privremena tvrdoća) te se preporuča u slučajevima kada [ukupna tvrdoća-privremena tvrdoća] <5dH (9fH); filter ukupne tvrdoće uklanja svu sol i preporuča se kada [ukupna tvrdoća-privremena tvrdoća] >5dH (9fH).
- Uporaba demineralizirane vode produljuje životni vijek uređaja i smanjuje potrebe uklanjanja kamenca.
- Brza i jednostavna izmjena umetaka.
- Kod parcijalne demineralizacije filter (BRITA PURITY 1200 Clean) ioni kalcija i magnezija su uklonjeni su iz pitke vode putem ionskog izmjenjivača, što rezultira nepostojanjem tragova tijekom procesa sušenja uslijed tvrdoće i nakupine kamenca na unutarnjih dijelovima uređaja, te tako perilice posuđa imaju bitno dulji životni vijek.

Opcijska dodatna oprema

- Brojač protoka za demineralizirajući filter. PNC 864468

ODOBRENJE: _____



Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 864017 (PARTDEMI)	288 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	255 mm
Vanjske dimenzije, visina:	550 mm
Neto težina:	18 kg