

## Pranje posuđa Velika perilica crnog posuđa sa odvodnom pumpom i dozatorom deterdženta

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**506054 (EPPWELG)**

Električna perilica crnog suđa s elektronskom kontrolom, odvodnom pumpom, dozatorom sjajila i dozatorom deterdženta

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Prednji i bočni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304, spremnik za pranje, filter spremnika te mlaznice za pranje i ispiranje. Dvostruka izolirana vrata podijeljena u 2 dijela s prednjim otvaranjem od 180°. 4 ciklusa pranja. Ugrađeni atmosferski, izolirani bojler za vodu (10,5 kW), kapaciteta 18 litara, u kombinaciji s pumpom za pojačano ispiranje, jamči konstantnu temperaturu vruće vode od 84 °C. Bojler uz var 304 za zaštitu od korozije. Wash Safe Control osigurava ispravnu temperaturu i tlak vode tijekom faze ispiranja kako bi se jamčile savršene performanse ispiranja neovisno o tlaku vode u mreži (min. 0,5 bara). Visokoučinkoviti zračni raspor (klasa A) u ulaznom krugu vode kako bi se spriječilo vraćanje vode u mrežu zbog naglog pada tlaka u mreži. Sustav za automatsku dijagnostiku kvarova. Ciklus samočišćenja. Uključena pumpa za odvod vode, dozator sredstva za ispiranje i deterdženta. Pripreme za spajanje na uređaj za upravljanje energijom i na automatski dozator deterdženta. Komponente su u skladu s WRC standardima.

Dimenzije komore mm1340x710x570=v.

Nosivost: 12 l/1GN posuđa ili 6 2/1GN posuđa.

Punjenje priprema. IPX5 zaštitna od vode. Isporučuje se s: 1 košarom od nehrđajućeg čelika i 2 rešetke za posude i tacne.

### Glavne značajke

- Atmosferski izolirani bojler kombiniran s pumpom za ispiranje za savršene rezultate ispiranja (temperatura vode i tlak konstantni su tijekom ciklusa ispiranja), nezavisno od tlaka ulazne vode.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Otvoreni zračni ventil u skladu s WRC preporukama.
- 4 programa pranja (jedan program je kontinuirani).
- Opremljen s pumpom za odvod i ugrađenim spremnikom za deterdžent za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja uređaja.
- Jednostavniji pristup koritu pranja uslijed otvaranja prednjih vratiju 180°.
- Manje mjesta je potrebno za otvaranje budući da se vrata dijele u dva djela.
- Ciklus samočišćenja.
- Niska razina buke.
- Model s predpripremom za instalaciju na HACCP sustav (bazični i intergrirani sustav) raspoloživ je na zahtjev.
- Jednostavna elektronička upravljačka ploča.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.

### Konstrukcija

- Bojler od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz zaštićeni postupak zavarivanja za povećanje otpornosti na koroziju.
- Samo jedan kabel za električni spoj.
- Vanjska kontrolna ploča zaštićena vodootpornim plastičnim pokrovom.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Jednostavna demontaža pumpi i filtara korita.
- Veliki spremnik/filter iznad razine vode za redovito i učestalo održavanje.
- Uz gornje i donje mlaznice pranja, opremljena i s bočnim mlaznicama.
- Prednji i bočni paneli, vrata, korito, filteri korita te mlaznice pranja i ispiranja od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.

### Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Dvostruko obložena vrata za smanjenje rasipanja topline.
- Predpriprema za spoj na uređaj za upravljanje energijom.



#### ODOBRENJE:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Pranje posuđa**  
**Velika perilica crnog posuđa sa odvodnom**  
**pumpom i dozatorom deterdženta**

### Uključena dodatna oprema

- 2 x Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- 1 x Košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa - 1351 mm PNC 864192

### Opcijska dodatna oprema

- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864015
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050
- Dodatni stalak za posude i tace PNC 864182
- Košara od nehrđajućeg čelika za stroj za pranje crnog suđa - 1351 mm PNC 864192
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Set za 9 taca u Perilicama crnog posuđa PNC 864471



**Pranje posuđa**  
**Velika perilica crnog posuđa sa odvodnom pumpom i dozatorom**  
**deterdženta**  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.02.10

