

Plug in SpeedDelight s prilagodljivom fleksibilnom pločom, glatka teflon ploča koja se može ukloniti

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**603916
(HSG3RPF5)**SpeedDelight s fleksibilnom gornjom ravnom
kontaktnom pločom, pomična teflon ploča,
230V-13A - Schuko utičak

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kombinira 3 tehnologije kuhanja: kontakt grijači, infracrvena tehnologija i mikrovalovi za savršeno pripremljenu hranu, ugrijanu do središta. Energy Saving Mode, način uštede se automatski uključuje na mirovanje, nakon što prođe vrijeme zadano od strane djelatnika (od 1 minute do 60 minuta). Isporučuje se s USB priključkom i Wi-Fi vezom za optimizaciju radnih procesa, dozvoljavajući lokalni pristup i pristup na daljinu (temperatura, odbrojavanje, upozorenja). Poklopac, gornja ploča, stražnji pokrov i bočni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304, dno od nehrđajućeg čelika AISI430, vanjski paneli i ručka od visoko otpornih materijala. Samostalno prilagođavanje visine ploče u skladu sa visinom hrane ili blokiranje u fiksnoj poziciji kako bi se izbjegao kontakt s hranom. Mogućnost ručnog prilagođavanja maksimalnog pomaka gornje ploče. Aluminijska glatka gornja ploča (215x215 mm) obrađena sa specijalnom neprijanjajućom oblogom. Može se obraditi hrana debljine od 10 do 75mm. Glatko 4 mm debelo kvarc staklo kao donja ploča površine pripreme 250 x 250 mm. Dvije nezavisne sonde kontroliraju temperaturu gornje i donje ploče od 100°C do 250°C. Automatsko dizanje i zadržavanje poklopca na kraju ciklusa putem mehaničkih opruga. Električna kontrola putem digitalnog 4.3" LED displeja, uz displej brojača i alarm na kraju ciklusa. 800W električni pojačani grijači gornje ploče i 500W električni pojačani grijači donje ploče. 1x1050W magnetrona za mikrovalove. Prednji ulaz zraka i stražnji izlaz za efikasno hlađenje ventilacijom. Ergonomična ručka od visoko otpornih materijala za jednostavno rukovanje poklopcem. Uklonjiv gornji prednji panel i gornja ploča za jednostavnije čišćenje. 8 unešenih programa (prilagodljivost: trajanje mikrovalova, ukupno vrijeme, temperatura).

Glavne značajke

- Kombinira tri tehnologije pripreme: kontakt grijači, infracrvena tehnologija i mikrovalovi, za savršeno pripremljenu hranu, ugrijana do središta.
- Energy Saving Mode, način uštede se automatski uključuje na mirovanje, nakon što prođe vrijeme zadano od strane djelatnika (od 1 minute do 60 minuta).
- Isporučuje se s USB priključkom i Wi-Fi vezom za optimizaciju radnih procesa, dozvoljavajući lokalni pristup i pristup na daljinu (temperatura, odbrojavanje, upozorenja).
- Električna kontrola putem 4.3" LED displeja, s prilagodljivim kontrastom.
- Brojač i alarm (volumen prilagodljive jačine), na kraju ciklusa.
- 8 programa na displeju. Svih 8 programa može biti regulirano od strane korisnika. Parametri programa su
 - temperatura gornje ploče
 - temperatura donje ploče
 - ukupno trajanje svakog ciklusa
 - trajanje i distribucija mikrovalova u svakom ciklusu.
- Automatski mehanički sustav kontroliranja otvaranja i zadržavanja poklopca.
- Ergonomična ručka za jednostavno rukovanje poklopcem.
- U skladu sa Normom (EC) Br. 1935/2004 i amandmanima norme, Normom (EC) Br. 2023/2006 i amandmanima norme.
- Samopodešavajuća glatka gornja ploča za grijanje hrane koja se prilagođava visini hrane.
- Prešana posuda od neprijanjajućih materijala koja je koristi tijekom pripreme za jednostavno čišćenje uz skladu sa normama za rad s hranom.

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Aluminijska glatka gornja ploča (215x215 mm) obrađena sa specijalnom neprijajanjajućom oblogom.
- Glatko 4 mm debelo galvanizirano staklo kao donja ploča (250 x 250 mm).
- 2 temperaturne sonde za nezavisnu kontrolu temperature gornje i donje ploče.
- Nezavisna regulacija temperature gornje i donje ploče od 100 do 250°C.
- Automatsko dizanje poklopca na kraju ciklusa putem mehaničkih opruga.
- Pokrovi poklopca, ručka i bočni paneli izrađeni od izuzetno čvrstog i otpornog kompozitnog materijala.
- Prednji ulaz zraka i stražnji izlaz za efikasno hlađenje ventilacijom, omogućuje jednostavno uklanjanje filtera zraka i instalaciju "jedan uređaj do drugog".
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- 1 x 1050W magnetron za mikrovalove.
- 500W električni, pojačani grijači donje ploče.
- 800W električni, pojačani grijači gornje ploče.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Connectivity spremna za pristup spojenim uređajima u realnom vremenu s udaljenosti uz praćenje podataka (potrebna je dodatna oprema- stupite u kontakt sa prodajnim osobljem EPR).

Uključena dodatna oprema

- | | |
|---|------------|
| • 1 x Zaštita za stakleno- keramičku ploču za Speedelight | PNC 653527 |
| • 1 x Četka za čišćenje za Speedelight | PNC 653623 |
| • 1 x Špatula za Speedelight | PNC 653625 |
| • 1 x 4 gumene nogice, visina 26 mm za Speedelight | PNC 653792 |
| • 1 x Speedelight razmaknica- set za ventilaciju sa stražnje strane | PNC 653800 |
| • 1 x Pladanj sa zaštitom od lijepljenja | PNC 653802 |
| • 1 x Četka s mjedenim dlakama | PNC 653803 |
| • 1 x Četka s najlonskim dlakama | PNC 653804 |

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Zaštita za stakleno- keramičku ploču za Speedelight | PNC 653527 | ☐ |
| • Četka za čišćenje za Speedelight | PNC 653623 | ☐ |
| • Špatula za Speedelight | PNC 653625 | ☐ |
| • Pomična gornja teflon zaštita, za Speedelight | PNC 653790 | ☐ |
| • 4 Nogice od nehrđajućeg čelika, visina= 70 mm za Speedelight | PNC 653791 | ☐ |
| • 4 gumene nogice, visina=40mm za Speedelight | PNC 653793 | ☐ |
| • Speedelight razmaknica- set za ventilaciju sa stražnje strane | PNC 653800 | ☐ |
| • Pladanj sa zaštitom od lijepljenja | PNC 653802 | ☐ |
| • Četka s mjedenim dlakama | PNC 653803 | ☐ |
| • Četka s najlonskim dlakama | PNC 653804 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Plug in
SpeedLight s prilagodljivom fleksibilnom
pločom, glatka teflon ploča koja se može
ukloniti

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampera: 12 A
Ukupna snaga: 2.7 kW
Vrsta utikača: CE-SCHUKO

Instalacija:

Potreban slobodan prostor: 190mm od stražnjeg
vertikalnog panela.

Ključne informacije:

Površina pripreme (ŠxD) 250 x 250 mm
Vanjske dimenzije, širina: 370 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 683 mm
Vanjske dimenzije, visina: 619 mm
Neto težina: 43.5 kg
Transportna težina: 54 kg
Transportna visina: 710 mm
Transportna širina: 450 mm
Transportna dubina: 760 mm
Transportni volumen: 0.24 m³



Plug in
SpeedLight s prilagodljivom fleksibilnom pločom, glatka teflon ploča
koja se može ukloniti
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.15