



## Jedinice za vakuumsko pakiranje Stolni uređaj za vakumiranje - 8 m<sup>3</sup>/ sat



600113 (EVP30)

Stolna vakumirka, 8 m<sup>3</sup>/sat

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Da bi uređaj savršeno ispunio zahtjeve korisnika, digitalna upravljačka ploča dozvoljava izbor do 10 radnih programa, garantirajući tako optimalni pritisak vakumiranja i optimalno vrijeme zavarivanja za svaki tip hrane i svaki program:
  - P1 do P4 sastoje se od 4 prilagodljive varijable (vakumiranje, extra-vakumiranje, plin i zavarivanje)
  - P5 je "vanjsko vakumiranje" i koristi se za uklanjanje zraka pomoću dva parametra: vakumiranje i extra-vakumiranje
  - t1, t2, t3 su napredne funkcije: ciklus infuzije za mariniranje/infuziju hrane, kompresija za omešavanje mesa, program za postavljanje faze zavarivanja za tekuće proizvode
  - Sr1, Sr2 su posebni programi za čišćenje pumpe i testni ciklus.
- Da bi se osigurala jednostavnost upotrebe i maksimalna pouzdanost elektronička ploča detektira sve elektroničke neispravnosti, boju i razinu ulja kao i sve neispravnosti u procesu vakumiranja.
- Može se opremiti adapterom (dostupno kao dodatna oprema) koji omogućava da se proces vakumiranja odvija u vanjskim spremnicima ili uređajima spajanjem vanjske cijevi spremnika na usisni ventil.
- Sigurnosni sustav štiti uređaj u slučaju pregrijavanja traka za zavarivanje.
- Traka za zavarivanje: 310 mm.
- Mikroprocesor automatski kontrolira točan postotak negativnog pritiska potrebnog da bi se uklonio sav zrak.
- Svjetlosni alarm upozorava na neispravnosti u procesu vakumiranja.

### Konstrukcija

- Ostaci tekućina ili ulja mogu se ukloniti iz pumpe spremnika korištenjem CP-kondicionalnog programa (preporučuje se nakon duljeg perioda neaktivnosti uređaja).
- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Jedinica sadrži kupolasti prozirni akrilni poklopac.
- Komora pritiska ima zaobljene kutove.

### Opcijska dodatna oprema

- Kosi stol za vakumiranje PNC 650009 □ tekućina za uređaje 6 i 10 m<sup>3</sup>/h

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

Prednja/e

Bočna/o

Other

EI = Električki priključak

**Električki****Napon napajanja:**

600113 (EVP302)

220 V/1N ph/50/60 Hz

**Ukupna snaga:**

0.7 kW

**Ključne informacije:**

<b>Pumpa:</b>	8 m <sup>3</sup> /h
<b>Vanjske dimenzije, širina:</b>	390 mm
<b>Vanjske dimenzije, dubina:</b>	502 mm
<b>Vanjske dimenzije, visina:</b>	345 mm
<b>Neto težina (kg):</b>	33

**Jedinice za vakuumsko pakiranje  
Stolni uređaj za vakumiranje - 8 m<sup>3</sup>/ sat**Tvrтka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2023.04.22