



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 80 - 4-Plamenika plinski štednjak, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588039 (MAGGAAHOPO)

4 plamenika plinski štednjak,
gornji model, upravljanje sa
jedne strane

Glavne značajke

- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Rešetka od lijevanog željeza sa dugačkim nosačima posuda, omogućuje uporabu od najvećih do najmanjih posuda.
- Manualni ručni ventili omogućavaju preciznu kontrolu plamena od minimuma do maksimuma.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje pristup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava pristup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Plamenici sa optimizacijom sagorijevanja. Trostruki prsten plamenika sa dizajnom protiv blokada.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukcija

- Svaki je plamenik opremljen sa sigurnosnim termokopijom ručnim ventilom i zaštićenim pilot plamena.
- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.

Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodilica, 800mm PNC 912500 ☐
- Polica za porcioniranje, 800mm PNC 912526 ☐
- Polica za porcioniranje, 800mm PNC 912556 ☐
- Sklopna police 300x800mm PNC 912577 ☐
- Sklopna police 400x800mm PNC 912578 ☐
- Fiksna bočna police 200x800mm PNC 912583 ☐
- Fiksna bočna police 300x800mm PNC 912584 ☐
- Fiksna bočna police 400x800mm PNC 912585 ☐
- Set spoja vodilica, modular 80 PNC 912971 ☐
- (na lijevo) za ProThermetic podizajući (na desno); ProThermetic statični (na lijevo) za ProThermetic (na desno)


ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Set spoja vodilica, modular 80 (na desno) za ProThermetic podizajući (na lijevo); ProThermetic statični (na desno) za ProThermetic (na lijevo) | PNC 912972 | ☐ |
| • Završni set, flush-spoj, lijevo | PNC 913109 | ☐ |
| • Završni set, flush-spoj, desno | PNC 913110 | ☐ |
| • Završni set (12,5mm) za Thermaline 80 jedinice, lijevo | PNC 913200 | ☐ |
| • Završni set (12,5mm) za Thermaline 80 jedinice, desno | PNC 913201 | ☐ |
| • T- spoj vodilice za instalaciju leđa na leđa, bez povišenja, 2000mm | PNC 913227 | ☐ |
| • Umetak profila- d=800mm | PNC 913230 | ☐ |
| • Završni set, (12,5m) za instalacije leđa na leđa, lijevo | PNC 913249 | ☐ |
| • Završni set, (12,5mm) za instalacije leđa na leđa, desno | PNC 913250 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, lijevo | PNC 913253 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, za instalaciju leđa na leđa, desno | PNC 913254 | ☐ |
| • Set LPG ventila za 4 plamenika štednjak (7kW) plin 30/31 | PNC 913286 | ☐ |
| • Puna gornja ploča za otvoreni plamenik 7kW i 10kW | PNC 913674 | ☐ |

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak
 G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina: 28 kW

Opcija vrste plina:

Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 800 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm

Vanjske dimenzije, visina: 250 mm

Neto težina: 63 kg

Konfiguracija: Pristup s jedne strane; Top

Snaga prednjih plamenika: 7 - 7 kW

Snaga stražnjih plamenika: 7 - 7 kW

Dimenzija stražnjih plamenika - mm: Ø 70 Ø 70

Dimenzija prednjih plamenika - mm: Ø 70 Ø 70