

## Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol 290lt ,1 vrata 2 ladice

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



710006 (EH2HBAB)

Hlađeni stol 1- vrata i 2-  
ladice 290lt, -2+10°C, AISI  
304

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304. Bočni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 430, stražnji panel galvanizirani čelik. Debljina radne plohe 50mm. 1x puna vrata i 2x 1/2 ladice. Ugrađena rashladna jedinica. Radna temperatura: -2+10°C. Rashladni plin u sustavu R290. Opremljena sa 1 rešetkom za svaki odjeljak.

### Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 ° C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Pripremljen za spajanje na RS485 priključak za lakše spajanje na odvojeno računalo i integrirane HACCP sustave.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

## Konstrukcija

- Radna površina od AISI 304 nehrđajućeg čelika s 50mm profilom.
- Ukoliko je to potrebno, radna ploča se može ukloniti radi jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slučaju uskih vrata).
- Profil protiv kapanja na rubu radne površine od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bočni paneli i uklonjiva radna površina izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Montiran na nogicama od nehrđajućeg čelika kako bi se dozvolio razmak od 150mm (-5/+50 mm) za jednostavnije čišćenje poda.
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.
- Unutarnje dimenzije ladice:
  - modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 203x302x521 / Druga ladica 223x302x521 (VxŠxD)
  - modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga i treća ladica 118x302x521 (VxŠxD)
  - modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxŠxD)

## Održivost

- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolju učinkovitost izolacije (toplinska provodnost: 0,020 W/m\* K) i najnižim učinkom na okoliš (GWP=3).
- Frost Watch Control: automatski započinje proces odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i završava kada je led otopljen, poboljšavajući tako rezultate energetske učinkovitosti.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okoliš (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjenu: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

## Uključena dodatna oprema

- 1 x Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 PNC 881109 bočne vodilice za hladene stolove.

## Opcijska dodatna oprema







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol 290lt ,1 vrata 2 ladice

Prednja/e



Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e



### Električki

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Napon napajanja:         | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Električna snaga, maks.: | 0.25 kW              |
| Snaga odmrzavanja:       | 0.22 kW              |
| Vrsta utikača:           | CE-SCHUKO            |

### Ključne informacije:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neto kapacitet:                | 149 lt              |
| Šarke vrata:                   |                     |
| Vanjske dimenzije, širina:     | 1345 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina:     | 700 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina:     | 900 mm              |
| Unutrašnje dimenzije (širina): | 798 mm              |
| Unutrašnje dimenzije (dubina): | 560 mm              |
| Unutrašnje dimenzije (visina): | 550 mm              |
| Neto težina:                   | 112 kg              |
| Transportni volumen:           | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Dubina s otvorenim vratima:    | 1110 mm             |
| Namještanje visine:            | -5/50 mm            |
| Bruto kapacitet:               | 290 lt              |

### Podaci hlađenja:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Vrsta upravljanja:                          | Digitalno           |
| Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja: | -10 °C              |
| Min/Maks unutrašnja vlažnost:               | 40/85               |
| Radna temperatura, min:                     | -2 °C               |
| Radna temperatura, maks:                    | 10 °C               |
| Snaga kompresora:                           | 1/4 KS              |
| Način rada:                                 | Ventilirani         |
| Izolacija:                                  | 90 mm (Ciklopentan) |

### ISO Certifikati

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardi: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Održivost

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Potrošnja struje:                                                     | 1.8 Amps                      |
| Vrsta rashladnog sredstva:                                            | R290                          |
| GWP indeks:                                                           | 3                             |
| Snaga hlađenja:                                                       | 320 W                         |
| Težina rashladnog sredstva:                                           | 70 g                          |
| Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):              | B                             |
| Godišnja i dnevna energetska potrošnja:                               | 630kWh/godišnje - 1.73kWh/24h |
| Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):               | Za teške uvjete (5)           |
| EEL Indeks energ.učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094): | 29,02                         |


Digitalni podpultni  
ecostore HP Premium Hlađeni stol 290lt ,1 vrata 2 ladice

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.09



## EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja 2016.



Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

